

专业生产馒头专用锅炉

产品名称	专业生产馒头专用锅炉
公司名称	邹平县明集镇顺达润华涂装设备厂
价格	1300.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:凯飞
公司地址	邹平县明集镇菅家村
联系电话	86 0543 4583342 15154331973

产品详情

燃煤食品加工锅炉性能特点：

- 1、燃煤食品加工锅炉包括：燃煤蒸馍锅炉、燃煤豆制品加工锅炉、燃煤蒸饭锅炉等用于食品蒸煮的燃煤锅炉。
- 2、锅炉采用传统的燃烧技术，燃煤从炉门投入，在炉排上部充分燃烧，烟气在炉胆内经横水管多次横向交错冲刷，烟气中的细小粉尘在上升过程中，被多层管束过滤，落在炉排上重新燃烧，然后烟气经烟囱排入大气。达到自然除尘的目的。
- 3、自然通风设计，另外预留有风机口，便于使用鼓风机助燃。采用了领先的传热超导技术，加上独特的换热结构，把燃料的热值充分利用，加热的速度及时、快捷，使用更节能。
- 4、炉体设有人工手孔、清灰孔，方便清理烟灰和除垢。整体结构紧凑，便于运输、安装、迁移，占地面积小，基建投资省。
- 5、本产品属于民用锅炉范畴，广泛适用于个体户或职工餐厅的蒸馍蒸饭、豆制品加工、食品加工、涂料加工及养殖加湿采暖等领域

蒸馒头蒸汽锅炉,蒸馒头无压锅炉,蒸馍专用锅炉，蒸馒头蒸汽锅炉,蒸馒头无压锅炉,蒸馍专用锅炉价格

工作原理和参数简介

锅炉参数是表示锅炉性能的主要指标，包括锅炉容量、热水取暖压力、热水取暖温度、给水温度等.锅炉容量可用额定蒸发量或最泰安续蒸发量来表示。额定蒸发量是在规定的出口压力、温度和效率下，单位

时间内连续生产的热热水取暖量。最泰安续蒸发量是在规定的出口压力、温度下，单位时间内能最泰安续生产的热热水取暖量。

热水取暖参数包括锅炉的热水取暖压力和温度，通常是指过热器、再热器出口处的过热热水取暖压力和温度如没有过热器和再热器，即指锅炉出口处的饱和热水取暖压力和温度。给水温度是指省煤器的进水温度，无省煤器时即指锅筒进水温度。

锅炉可按照不同的方法进行分类。锅炉按用途可分为工业锅炉、电站锅炉、船用锅炉和机车锅炉等；按锅炉出口压力可分为低压、中压、高压、超高压、亚临界压力、超临界压力等锅炉；锅炉按水和烟气的流动路径可分为火筒锅炉、火管锅炉和水管锅炉，其中火筒锅炉和火管锅炉又合称为锅壳锅炉；按循环方式可分为自然循环锅炉、辅助循环锅炉（即强制循环锅炉）、直流锅炉和复合循环锅炉；按燃烧方式，锅炉分为室燃炉、层燃炉和沸腾炉等。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是凯飞，型号是55，燃烧方式是沸腾炉，循环方式是直流锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是生活锅炉，燃料耗量是10公斤，适用范围是馒头房，结构形式是立式，规格是直径0.55米高1.5米