



项目参数型号	主机内径(mm)	风量(m <sup>3</sup> /h)	水份蒸发量(kg/h)	装机容量(kw)	最大高度(m)	占地面积(m <sup>2</sup> )
xzg-2	200	350-500	12-17	10	4.0	15
xzg-4	400	1150-2000	40-70	18	4.2	20
xzg-6	600	2450-4500	80-150	25	5.2	28
xzg-8	800	4450-7550	150-250	32	5.6	35
xzg-10	1000	7000-12500	230-420	47	6.2	40
xzg-12	1200	10000-18000	300-600	56	7.0	52
xzg-16	1600	18000-30500	600-1000	75	8.0	80

注：水分蒸发量是以进风温度为180℃，出风温度为80℃时每小时蒸发的水份量。应用范围 有机物：阿特拉津（农药杀虫剂）、月桂酸、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素等。染料：蒽醌、黑色氧化铁、靛兰颜料、t酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中间体等。无机物：硼砂、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化锑、五氧化二锑、各种金属氢氧化物，各种重金属盐合成冰晶石等。陶瓷：高岭土、二氧化硅、粘土等。食品：大豆蛋白、胶凝淀粉、酒糟、小麦糠、小麦淀粉等。

常州市日宏佳尔特粉体设备有限公司

网址：<http://www.rhgzs.com>

信箱：rh@rhgzs.com

热线：4006711669

电话：051988912779; 88661830

传真：0519-88661830

手机：13813548887

联系人：胡先生

邮政编码：213119

地址：江苏省常州市武进区横山桥镇新安村

本公司位于风景秀丽的江南水乡——横山桥镇。拥有一批高层次，高素质的专业人才，采用了适应国情的国际先进经营管理方法。专业生产混合、粉碎、制粒、干燥系列设备，在同行业中处于领先地位。以高质量、高技术、优质的售后服务使用户信任和满意。广泛用于制药、化工、食品、粉末冶金、磁性材料、陶瓷、科研单位，深受用户的信赖和好评。常州市日宏佳尔特粉体设备有限公司真诚欢迎更多的新朋友前来实地考察、垂询、洽谈合作事项。感谢广大的新老朋友对我公司的大力支持，真诚的愿与新老朋友携手共进，共创辉煌。联系人：胡经理13813548887

本产品的加工定制是是，品牌是日宏，型号是20，适用物料是多种类型，功率是45（kw），外形尺寸是2400（mm），水分蒸发量是1000-1500（kg/h），进风量是50000-78000（m<sup>3</sup>/h），规格是2340，属性是属性值