

冷冻式压缩空气干燥机

产品名称	冷冻式压缩空气干燥机
公司名称	济宁嘉亿兴机电设备有限公司
价格	76820.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:禹顺 型号:DYS-900AW
公司地址	济宁高新区机电二路东首6-1号
联系电话	15964727889 15553765006

产品详情

产品特征：

- 1、空气热交换器
- 2、蒸发器
- 3、气液分离器
- 4、排水防堵过滤器
- 5、手动排污阀
- 6、制冷压缩机
- 7、吸气过滤器
- 8、汽化器
- 9、分液器
- 10、气液混合器
- 11、热力膨胀阀
- 12、视镜
- 13、干燥过滤器
- 14、储液器
- 15、热气旁通阀
- 16、水量调节阀
- 17、水质过滤器
- 18、冷凝器(风冷)
- 19、冷凝器(水冷)
- 20、前置预冷器(水冷)
- 21、前置预冷器(风冷)
- 22、自动排水器

高温（常温）风冷型冷干机工况条件与技术指标
进气温度：常温型 45 高温型 80 冷却方式：风冷（air-cooling）
进气压力：0.4-1.0mpa 压力损失：0.03mpa 压力露点：2~10 制冷剂：r22

详细类型

工况条件与技术指标 制冷系统配置完善。机器的关键部件采用进口名牌产品，在保证处理效果的同时又保证了系统的可靠运行和寿命。 制冷及空气系统经专家准确计算，设计参数均保留20%以上的余量。 气液分离彻底。采用过滤式气液分离器，内装美国hankison滤芯，气液分离效果彻底，避免了水分的二次蒸发，确保冷干机的干燥效果的重要作用，它比旋风分离器分离效率更高，分离效率达到99.99%。 管路系统采用内镀锌紫铜管，工作压力0.3—4.5mpa任意选择。 选用不锈钢管路，适合医药、食品行业、耐酸耐碱耐腐蚀。 空气热交换器采用内外壁全波纹铜管，增大冷量利用率，逆流式结构，回温好，不结露。 蒸发器为亲水处理薄壁紫铜管带纯铝鳍片，扰流结构换热效率高。 排污系统优。冷干机结构采用三级以上排水，及时有效排出大量的冷凝水及油污，从而在确保系统及空气的干净和干燥的同时也降低了系统的负荷。 多种形式（单、集、联控、pc板、变频等）的控制线路，适合不同用户选用。 外转子冷却风扇，大风量，低噪声、频繁启停长寿命。 水冷凝器为低翅铜管，慢水流、多冲程，换热效率高，长期使用不易结垢。 阿姆斯壮泡沫阻燃绝热材料，冷量散失最少。 压缩机防护等级为ip54级（防尘及防溅）。

本产品的加工定制是是，品牌是禹顺，型号是DYS-900AW，产品别名是冷干机，空气净化技术是活性氧技术,分子络合技术,TIO2技术,吸附技术,负离子技术,光触媒技术,静电集尘技术,负氧离子技术,HEPA高效过滤技术，功率是1.6（Kw），处理风量是333（m3/h），净化率是99（%），噪音是1（dB），适用领域是空压机，规格是齐全