

# 塑料卧式搅拌机 干燥搅拌机

产品名称	塑料卧式搅拌机 干燥搅拌机
公司名称	东莞市清溪振泰通用机械设备制造厂
价格	14500.00/个
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:化工、塑料、塑胶原料、饲料、食品 物料类型:干粉
公司地址	东莞市清溪镇林场林中一街8号
联系电话	86-076933326037 15322936652

## 产品详情

广泛应用于化工、塑料、橡胶、食品、医药、高分子、建筑、防火材料等颗粒、粉体、液体物料之间的搅拌混合。

卧式搅拌机传动主轴上布置了双层螺旋叶片，外部叶片将物料向中间输送，内部叶片将物料向外侧输送。物料在双层螺旋带的对流运动下，形成了一个低动力高效的混合环境。由安装在搅拌轴上的内外径螺旋带动桶体内物料，使搅拌器在桶体内对物料进行最大范围的翻动过程。搅拌装置在工作时，内螺旋带动靠近轴心处物料做轴心旋转，轴向由内至两侧推动，外螺旋带动靠近桶壁物料做轴心旋转，轴向由两侧至内推动，本混合物料能够在较短时间内均匀混合。

- 1、设备制作材质有碳钢、sus201、sus304、sus316l等不同型号不锈钢制作，分为物料接触面为不锈钢。也可定做整机为不锈钢材质。
- 2、搅拌容量多型号可选有50-20000l容量规格供客户选择
- 3：桶体内部抛光光滑，叶片搅拌无死角，每批次 5-10分钟即可混合均匀。
- 4、全不锈钢中心轴及单或双“s”形桨叶，拌料迅速、均匀；
- 5：出料口有匝刀式、贴壁式、阀门、手动、自动（气动、电动）防水、防粉尘不渗漏。

6. 加液雾化装置：我司有专利产品可对不同粘稠度的液体物料进行雾化，使加入液体物料混合更加均匀（喷洒状）。

7. 加热干燥型采用双层u型桶体设计，采用316不锈钢发热管发热，导热油为加热介质，热量均匀，方便控制；干燥搅拌二合一，关闭“加热开关”即可用于物料搅拌均匀化用途；

8. 制冷型采用双层u型桶体设计，通常采用自来水连续冷却，也可选用本公司特制冷水设备。最低可达零下。对特殊物料搅拌提供环境保障。

9. 电机采用优质100%全铜线马达。摆线针轮减速机，寿命长、噪音低；或圆柱齿轮减速机，扭力大。传动部位采用工业三角皮带链接，配件更换方便快捷。

10. 另本公司有螺旋上料机、真空吸料机、输送带等配套，减去加料平台，减少劳动强度，省时省人工。安全快捷又方便；后端有储料桶，自动称重打包系统等自动化设备。

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机，应用领域是化工、塑料、塑胶原料、饲料、食品，物料类型是干粉，适用物料是干粉、塑料、颗粒、片材，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是振泰，型号是YLT-1000WS，搅拌方式是S形螺旋搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是圆槽型，每次处理量范围是出料300-500L（L），装置方式是固定式，电机功率是11（Kw），生产能力是1000-3000L（L），转速范围是18（r/min），料桶容量是2000（L），规格是YLT500、YLT1000、YLT2000、YLT3000