

滚筒式烘干机 小型气流烘干机 回转滚筒干燥设备

产品名称	滚筒式烘干机 小型气流烘干机 回转滚筒干燥设备
公司名称	郑州邦奇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:邦奇 型号:1800*18000
公司地址	河南郑州市中原区郑州市中原区须水街道须水村
联系电话	86 0371 86553653 15038233827

产品详情

产品说明：

滚筒烘干机主要用于烘干一定湿度和粒度范围内颗粒物料，如复合肥行业、有机肥行业根据不同行业对烘干后物料终水份要求，烘干后的物料含水量可以达到1-0.5%以下。双筒烘干机内的物料以<30mm为宜。滚筒烘干机的主要特点：

1、滚筒烘干机热效率高，节能效果显著。经检测，热效率大大超过传统单筒烘干机50%左右的水平。该设备投产使用后，节煤效果显著。2、烘干机理科学合理、高效节能。物料在内筒与热气流以辐射、对流、传导形式进行热交换，在外筒热交换以传导、对流形式并用。3、该机长度缩短，有利于工艺布置。整机长度比单筒烘干机缩短约40%左右，从而减少厂房的建筑面积，节约工程投资，也更适合于老厂改造的工艺布置。4、该机采用物料与热气流顺流烘干工艺，适用范围广。它能适应粘土、鸡粪、复合肥、有机肥等各种原材料的烘干，也适用于冶金、化工等部门的各种散状物料的烘干。5、该机结构紧凑。整机水平布置，采用托轮支承，取消了大小齿轮传动，代之以托轮传动，使设备安装更方便、操作更简单、运行更可靠、运转率更高。6、该机的外部表面积比单筒回转式烘干机减少30%以上，并且外筒对内筒有保温隔热作用，外筒表面温度低，热损失少，在高效节能的同时，大大改善了劳动环境和劳动条件。7、多种扬料板设计，角形扬料板与万字扬料板的有机结合，使物料与热烟气交换更加充分，减少了烘干机筒体内“风洞”产生的机理。8、采用变频调速，调整筒体转速，根据入机水分，产量要求，采用适当的转速，确保下道工序的需求。技术参数：

郑州邦奇机械设备有限公司

联系人：常经理 联系电话：150-3823-3827

本产品的加工定制是是，品牌是邦奇，型号是1800*18000，功率是22000（w），转速是18.8（r/min），水分蒸发量是500（kg/h），规格是1800*18000