

大小型酸雾净化器 PP塑料酸雾吸附塔

产品名称	大小型酸雾净化器 PP塑料酸雾吸附塔
公司名称	佛山市正州环保通风设备有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:正州 型号:BJT-
公司地址	佛山市南海区大沥镇大镇村横滘工业区(自编)13号
联系电话	0757-85550279 18923154326

产品详情

产品详情

一、bjt-4型鼓泡酸雾净化塔简介

bjt-4型喷射鼓泡废气净化塔是一种处理盐酸、硫酸雾及其它烟雾废气的净化设备。与国内外一般酸雾净化塔相比,它采用日本的喷射鼓泡技术,具有净化效率高、结构紧凑、外形美观、占地面积小、耐腐蚀、抗老化、强度高、重量轻、运输安装方便、易于维护管理等特点,这套设备造型美观;气液两相接触反应好、阻力小、能源消耗低等优点,是目前国内外化工、机械、电子、冶金、仪表等行业电镀、酸洗废气处理的较为理想的净化设备。

二、bjt-4型鼓泡酸雾净化塔概述 bjt-4喷淋、鼓泡式填料净化塔是在bjt-3鼓泡式填料净化塔和bjt-2喷淋式填料净化塔基础上,从外形到处理方式均作了科学的改进,它不但有bjt-3鼓泡式填料净化塔的鼓泡反应,又有bjt-2喷淋式填料净化塔的喷淋效果,是以上二种塔型的优化产品。本系列净化塔可用于较高浓度的废气处理,净化效率高,是当前国内最理想的净化设备,净化后的废气能达到无烟无味,大大低于国家排放标准。主要处理的有害气体为硫酸雾、盐酸雾、铬酸雾、硝酸雾、磷酸雾、氢氟酸雾、氯化氢、氟化氢、硫化氢、氰化氢等。三、bjt-4型鼓泡酸雾净化塔工作原理 bjt-4喷淋、鼓泡式填料净化塔采用氢氧化钠溶液作为吸收中和液。酸雾净化塔的净化顺序过程原理及原理图说明,吸风罩 进风管道 风机(或进风段) 压力室 鼓泡管 进风段第一段滤料层(第一级中和反应段) 第二级滤料层(第二级中和反应段)旋流板 出风帽盖 排风管(或吸入段风机)。废气由风机压入净化塔中,内筒形成压力室,再由压力室均配给各根鼓泡管,废气通过鼓泡管进入贮液箱的吸收中和液中产生鼓泡,然后气泡通过填料层,使气液再次得到充分接触,吸收后的废气继续向上流动,与喷淋管喷出的吸收中和液产生最后反应,中和反应后的达标气体经除沫、除烟、除雾装置,然后排入大气。

本产品的加工定制是是，品牌是正州，型号是BJT-，净化率是98（%），进口浓度是300（mg/L），出口温度是40（ ），规格是H6500* 3700，HCL是 < 1000mg/m3