

胜利新款 接地电阻测试仪VC4106数字接地仪

产品名称	胜利新款 接地电阻测试仪VC4106数字接地仪
公司名称	深圳市辉达隆电子科技有限公司
价格	850.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:数字式电阻测量仪表 品牌:胜利
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区植物园路383号 四楼401
联系电话	13922493668

产品详情

促销商品 总有一款适合你

促销价 ¥ 368 duoyi
多一仪器dy4100
数字式接地电阻测试仪

促销价 ¥ 1320
钳型地阻仪etcr2000钳形
接地电阻仪

促销价 ¥ 260 上海康海
杭州超阳 杭州东顺接地电阻表
摇表 兆欧表zc-29-1

促销
钻石
医用
实体

促销价 ¥ 2050
 钻石信誉*常州蓝科蓝光
 k-2671b耐压测试仪交直流10kv
 实体可发票

促销价 ¥ 420 原装
 vc4105a接地电阻测试
 victor4105a 接地摇表 地阻仪

促销价 ¥ 1900 钰泰 etcr
 etcr2800b、etcr2800c非接触式接
 地电阻在线检测仪

促销
 美瑞
 电阻

今天有特价，快去我的

1.基本测量功能：

2极/3极/4极法接地电阻测量

土壤电阻率（ ）测量。

自动干扰电压接测量。

2.接地电阻测量采用方波激励测试，4种测试频率（94hz、105hz、111hz、128hz），可手动选择，从而避开干扰源进行接地测量。测试的开路电压：最大50v；短路电流<20ma。3.可去除测试线的剩余电阻4.超限或不正确测试条件警告功能。5.面板校准技术，确保其达到应有的精度及性能。6.存储100个（组）测量

数据 • 显示：84.8 × 59.8mm段式lcd双显示，白色led背光； • 工作环境：0 to 40oc（不结露

10oc）， 85%rh。 • 工作海拔： 2000m。（室内使用）。 • 存储环境： -20oc to

60oc， 90%rh。 • 耐电压：ac3250v(50/60hz) /5秒（在电路和外箱之间） •

安全等级：cat 600v 污染度2。 • 电源：

5#碱性电池lr6（1.5v）碱性电池8供电，自动关闭电源功能。 • 尺寸及重量：175 × 111 ×

70（mm），约680g • 附件 测试套装（h000007）

1幅 碱性电池（lr6）

8节 使用说明书

一本 便携软包（c440000） 1个

接地电阻re（测试 时rg）

量程	测量范围	分辨力	精度
20	0.10 ~ 19.99	0.01	2%+5
200	20.0 ~ 199.9	0.1	

2000	200 ~ 1999	1	3%+5
20k	2.00k ~ 19.99k	0.01k	

土壤电阻率 () 测量

量程	测量范围	分辨力	精度
20 Ω·m	0 Ω·m ~ 19.99 Ω·m	0.01 Ω·m	取决于 $r_g = 2 \times \rho \times a \times r_g$ 注：电极距离 a : 1.0 ~ 30米
200 Ω·m	20.0 Ω·m ~ 199.9 Ω·m	0.1 Ω·m	
2000 Ω·m	200 Ω·m ~ 1999 Ω·m	1 Ω·m	
20k Ω·m	2.00k Ω·m ~ 19.99k Ω·m	0.01k Ω·m	
200k Ω·m	20.0k Ω·m ~ 199.9k Ω·m	0.1k Ω·m	
2000k Ω·m	200k Ω·m ~ 3768k Ω·m	1k Ω·m	

本产品的加工定制是是，类型是数字式电阻测量仪表，品牌是胜利，型号是VC4106，测量范围是0 (M) ，电 源是0，测试电压是0 (V)