

# 胜利VC4106接地电阻测量采用方波激励测试接地摇表

产品名称	胜利VC4106接地电阻测量采用方波激励测试接地摇表
公司名称	天宁区天宁优仪高仪表销售中心
价格	828.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:接地电阻测量仪表 品牌:Victor/胜利
公司地址	江苏常州市天宁区赛格电子市场4号楼3087
联系电话	86-018252046168 18252046168

## 产品详情

### 1.基本测量功能：

2极/3极/4极法接地电阻测量

土壤电阻率（ ）测量。

自动干扰电压接测量。

2.接地电阻测量采用方波激励测试，4种测试频率（94hz、105hz、111hz、128hz），可手动选择，从而避开干扰源进行接地测量。测试的开路电压：最大50v；短路电流<20ma。3.可去除测试线的剩余电阻4.超限或不正确测试条件警告功能。5.面板校准技术，确保其达到应有的精度及性能。6.存储100个（组）测量数据

• 显示：84.8 × 59.8mm段式lcd双显示，白色led背光；

• 工作环境：0 to 40oc（不结露

10oc），85%rh。• 工作海拔：2000m。（室内使用）。• 存储环境：-20oc to

60oc，90%rh。• 耐电压：ac3250v(50/60hz)/5秒（在电路和外箱之间）

• 安全等级：cat 600v 污染度2。• 电源：

5#碱性电池lr6（1.5v）碱性电池8供电，自动关闭电源功能。• 尺寸及重量：175 × 111 ×

70（mm），约680g • 附件 测试套装（h000007）

1幅 碱性电池（lr6）

8节 使用说明书

一本 便携软包（c440000）1个

接地电阻re（测试时rg）

量程	测量范围	分辨力	精度
----	------	-----	----

20	0.10 ~ 19.99	0.01	2%+5
200	20.0 ~ 199.9	0.1	
2000	200 ~ 1999	1	3%+5
20k	2.00k ~ 19.99k	0.01k	

土壤电阻率 ( ) 测量

量程	测量范围	分辨力	精度
20 · m	0 · m ~ 19.99 · m	0.01 · m	取决于 $rg = 2 \times \rho \times a \times rg$ 注：电极距离a ：1.0 ~ 30米
200 · m	20.0 · m ~ 199.9 · m	0.1 · m	
2000 · m	200 · m ~ 1999 · m	1 · m	
20k · m	2.00k · m ~ 19.99k · m	0.01k · m	
200k · m	20.0k · m ~ 199.9k · m	0.1k · m	
2000k · m	200k · m ~ 3768k · m	1k · m	

本产品的加工定制是否，类型是接地电阻测量仪表，品牌是Victor/胜利，型号是VC4106，测量范围是20 ~ 20K ( M )，电源是碱性电池 ( LR6 ) 8节，测试电压是AC3250V( ( V )，精度是3%+5，重复误差是//，环境温度是-20oCto60oC， 90%RH。，相对湿度是-20oCto60oC， 90%RH。，校准周期是//，重量是3 ( kg )，尺寸是175 × 111 × 70