

废渣锰矿精铁铜精矿过滤设备

产品名称	废渣锰矿精铁铜精矿过滤设备
公司名称	诸城永鑫环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	原理:真空过滤 用途:固液分离 适用对象:污泥
公司地址	山东潍坊市null
联系电话	86 0536 6121212

产品详情

tdu 橡胶带式真空过滤机是以滤布作为过滤介质,充分利用物料的重力,依靠真空负压为动力实现固液分离的高效分离设备;我公司的橡胶带式真空过滤机经过多年的改进和完善,技术已达到国际先进水平,广泛应用于尾矿处理、电力环保、矿山、化工、冶金、造纸、食品、制药及煤炭等行业。

tdu 橡胶带式真空过滤机结构特点

- (1) 环形胶带采用伸缩性能良好的波浪形裙边与平胶带粘接结构,造价低、寿命长。且裙边可更换。
- (2) 真空箱和胶带间设有环形摩擦带并以水密封、润滑、冷却,真空密封可靠,环形摩擦带摩擦阻力小、使用寿命长且更换方便、快捷。
- (3) 胶带采用气垫式或者水膜支承,胶带漂浮在气垫或者水膜上,减少了运行阻力,有利于延长胶带的使用寿命。
- (4) 胶带支撑滤布、承受真空吸力及传递功率和承受重量,并在真空箱上滑动,滤布不与真空箱接触,滤布的使用寿命较长。
- (5) 实现了连续运行、连续过滤、洗涤等作业,可以维持稳定的真空度,降低滤饼的含水量且有利于稳定操作工艺条件。
- (6) 易损件少,故障率低,长期连续稳定运行可靠,处理量大。

(7) 控制系统可应用plc技术，可实现设备运行的pid调节，设备运行的安全保障及设备的过程监控。

本产品的原理是真空过滤，用途是固液分离，适用对象是污泥，样式是带式，适用范围是水处理,化工,石油,汽车,轻工,纺织,制药,染料,冶金,选矿,食品,电镀，性能是高效过滤,精密过滤，滤料类型是无纺布，适用对象性质是腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料，过滤精度是0 (um)，工作压力是0 (MPa)，工作温度是0-60 ()，有效过滤面积是3-42，适用粘度是0 (pas)，外形尺寸是订制加工 (m)，设备重量是4.5/15 (Kg)，产品类型是全新，规格是TDUYX-3/42