

400*10不锈钢316L或304方板框过滤机

产品名称	400*10不锈钢316L或304方板框过滤机
公司名称	海宁市亚东过滤设备有限公司
价格	19000.00/个
规格参数	原理:加压过滤 用途:固液分离 适用对象:药液
公司地址	浙江 海宁市 盐官镇郭店建设路261号
联系电话	057387688515 13906738195

产品详情

不锈钢方板框过滤器，可根据客户需要进行不同规格的定制！

欢迎来电咨询，价格面议！

电话：0573-87688515/013906738195

传真：0573-87682580

公司网址：www.dyfilter.com

邮箱：928088461@qq.com gml@ccen.net

应用：用于各种悬浮液的固液分离，适用范围广，应用于医药、食品、化工、环保、水处理、电子、纺织、电镀等相关工业。

工作原理及结构特点：悬浮液用泵送入滤机每个密闭的滤室，在压力作用下，滤液透过滤层及滤膜合其他滤材，经膜出液口排出，滤渣则留在板框内形成滤饼，从而达到固液分离的目的。

产品特点：本机均采用sus304或sus316l优质不锈钢材料制造，耐腐蚀经久耐用，本机滤板采用螺纹状结构，可根据不同过滤介质和生产工艺（初滤、半精滤、精滤）需要更换不同滤材，（直接选用微孔滤膜能达到除菌处理目的），用户还可根据过滤量的大小，相应减少或增加层数，使之适合生产需要。本机工作时加压密封过滤，液料无损耗，液体澄清度好，还可根据用户需要特制多级过滤装置，一级放较粗的滤材，二级放较细的滤材，既节省了时间又提高过滤精度。本机所有密封部件采用硅橡胶密封圈，耐高

温，无毒，无渗漏，密封性能好。

型号	层数	过滤面积 (m ²)	滤材尺寸 (m)	过滤介质 (μm)	过滤压力 (m ² pa)	水流量 (t/h)	电机功率 (kw)	
yda-100	10	0.078	100	0.8	0.15	0.8	0.55	
yda-150	10	0.17	150	0.8	0.15	1.5	1.1	
yda-200	10	0.34	200	0.8	0.2	2	1.1	
yda-300	10	0.7	300	0.8	0.2	3	1.1	
yda-400	10	1.25	400	0.8	0.2	4	1.5	
yda-400	16	2	400	0.8	0.2	5	1.5	
yda-400	20	2.5	400	0.8	0.2	6	1.5	
yda-400	32	4	400	0.8	0.3	8	2.2	
ydb-200	10	0.4	200*200	0.8	0.15	2	1.1	
ydb-300	10	0.9	300*300	0.8	0.2	3	1.1	
ydb-400	10	1.6	400*400	0.8	0.2	4	1.5	
ydb-400	20	3.2	400*400	0.8	0.2	6	1.5	
ydb-400	26	4	400*400	0.8	0.3	7	2.2	
ydb-450	40	8	450*450	0.8	0.3	11	3.0	
ydb-450	50	10	450*450	0.8	0.3	13	3.0	
ydb-450	60	12	450*450	0.8	0.3	14	3.0	
ydb-450	70	14	450*450	0.8	0.3	15	3.0	
ydb-450	80	16	450*450	0.8	0.3	16	4.0	
ydb-600	40	14	600*600	0.8	0.3	15	3.0	
ydb-600	50	18	600*600	0.8	0.3	18	4.0	
ydb-600	60	21	600*600	0.8	0.3	20	4.0	
ydb-600	70	25	600*600	0.8	0.3	23	4.0	
ydb-600	80	28	600*600	0.8	0.4	26	4.0	
ydb-600	90	32	600*600	0.8	0.4	30	4.0	
ydb-600	100	36	600*600	0.8	0.4	33	4.0	

本产品的原理是加压过滤，用途是固液分离，适用对象是药液，样式是板框式，适用范围是水处理,化工,石油,汽车,轻工,纺织,制药,染料,冶金,选矿,食品,电镀,其他，性能是高效过滤,精密过滤，滤料类型是活性炭，适用对象性质是腐蚀性,弱腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料，产品类型是全新，规格是400*10