

工业脱水机 固液分离脱水机 家禽粪便脱水机

产品名称	工业脱水机 固液分离脱水机 家禽粪便脱水机
公司名称	郑州矿恒机械设备有限公司
价格	21000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:卧螺离心机 结构类型:落地式
公司地址	巩义市紫荆路街道黄山路6号
联系电话	18539400067

产品详情

郑州矿恒机械制造有限公司连年被评为重合同守信用企业，质量信得过企业；先进单位，产品曾荣获省优、部优等光荣称号，深受广大客户的依赖和好评。本公司产品及质量，在同行业中一直处于领先和主导地位。本公司愿以优质的产品，优质的售后服务，竭诚为中外客商提供一流的服务。“以质量求生存，以科技求进步，以信誉求发展，以管理求效益”是矿恒机械厂的宗旨。我厂将以优质的产品，上乘的售后服务，愿与社会各界真诚合作，共创美好未来。

企业宗旨：质量第一、用户至上

企业口号：积极主动、全力以赴

企业精神：追求卓越、不断超越

工作原理：

用液下切割泵将禽畜粪及粪水送至机内，通过安置在筛网中的螺旋轴，挤压分离出固态物质，液体则通过筛网从出液口流出。

主要特点：

畜禽粪便脱水机具有体积小、转速低、操作简单、安装、维修方便、费用省、效率高、投资回收快，不需添加任何絮凝剂等特点；该机采用的高强度螺旋轴、耐腐合金双螺旋叶片、筛网为不锈钢制作，螺旋叶片采用锰化处理，是其他同类产品使用寿命2倍。用于发酵后的母液进行固液分离，分离出的沼渣，含水率30-40%以内，粪污固液分离。该机可广泛做为鸡、牛、马及各类集约化养殖场对动物粪便、酒糟、药渣、淀粉渣、酱渣、屠宰厂等高浓度有机污水的渣液分离。

固液分离机是畜禽粪便脱水机的一种，它能将猪粪、鸭粪、牛粪、鸡粪等禽畜粪便原粪水分离为液态有机肥和固态有机肥。液态有机肥可直接用于农作物利用吸收，固态有机肥可运到缺肥地区使用，也可起到改善土壤结构的作用，同时经过发酵可制成有机复合肥。用泥浆泵将原粪水送至机内，通过安置在筛网中的螺旋轴，挤压分离出固态物质，液体则通过筛网从出液口流出。

工作特点及技术要求:

螺旋挤压式固液分离机主要由主机、无堵塞泵、控制柜、管道等设备组成。主机有机体、网筛、挤压绞龙、振动电机、减速电机、配重、卸料装置的部位组成。其工作过程如下：无堵塞泵将未经发酵的猪粪水泵入机体，在振动电机的作用下加速落料，此时经动力传动，挤压绞龙将粪水逐渐推向机体前方，同时不断提高前缘的压力，迫使物料中的水分在边压带滤的作用下挤出网筛，流出排水管。挤压机的工作是连续的，其物料不断泵入机体，前缘的压力不断增大，当大到一定程度时，就将卸料口顶开，挤出挤压口，达到挤压出料的目的。为了掌握出料的速度与含水量，可以调节主机下方的配重块，以达到满意适当的出料状态。

固液分离机的技术参数：

型号	250型	300型	350型	400型	450型	500型
功率(kw)	7.5	11	11	15	15	18.5
调速范围(r/mm)	125-----1250					
重量(t)	0.75	1.1	1.5	2.0	3.5	5.0
产量(t/日)	40	70	90	120	160	200
占地面积(平方米)	2.1	2.1	2.1	5.04	5.04	5.04

本产品的加工定制是是，类型是卧螺离心机，结构类型是落地式，布局形式是卧式，适用对象是沙子、泥土，结构和分离要求是分离机，分离因素Fr值范围是高速离心机，品牌是矿恒，型号是300，电机功率是11（kw），重量是1100（kg），应用领域是化工,制药,冶金,医用、制药，转鼓转速是125（r/min），产品类型是全新，用途是工业用，自动化程度是全自动