

# 手动高压30\*30Cm烫画机，服装T恤印花机

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 手动高压30*30Cm烫画机，服装T恤印花机       |
| 公司名称 | 东莞市升华印花设备有限公司                |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>印版形式:平版<br>类别:热转印机 |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 寮步镇红荔路亭子街297-298号  |
| 联系电话 | 86 0769 82879316 13790532828 |

## 产品详情

名称：高压烫画机

电压:110v 220v

功率:1800w

温度范围：0-399

时间控制：0-999ses

工作台尺寸：38\*38 40\*50 40\*60 cm 30\*30cm

包装尺寸：74\*44\*54 75\*62\*54 75\*72\*54 cm

重量：25kg 34kg 45kg

产品用途:

本机可将升华类、溶剂类油墨的彩色图案与文字经热转印在棉、麻、化纤等织物上，还可进行丝网印刷、胶浆、发泡印花工艺等热处理，还可将彩色色标、人像照片、风景图案等烤制在瓷板、金属板上，特别适合制作奖牌、纪念证牌、墓碑像、文化衫等，经济又实用

产品特点 数字化控制系统，精确度高（1 ），且有微调旋钮； 全数字化显示，时间准确度高； 发热管与加热板注为一体，安全耐用热发热均匀，热导性强； 加热板肽氟化防粘镀层； 底板装设耐高温发泡硅胶，可耐温400 不变型； 可调整压力，操作方便。 外观精美，体积小巧精致，有效提高工作效率。

操作流程：1. 手插电源，启动电源开关，电源指示灯指示；2. 将温控器调至所需温度，待温度到定温度后，温控器上部的指示灯熄灭，即可开始工作；3. 将定时器调至所需时间；4. 将衣物平放在下烫板上，叠上烫画纸（请注意烫画纸的正反面），将手柄用力向下压，直至终点；5. 当指示烫印的设定时间到时，警报提示（蜂鸣器响），将手柄向上回原位。

注意事项：1. 整机必须有合适牢靠的地线保护；2. 用力请勿超过30kg，以免手柄变形；3. 叠放烫画纸时请注意烫画纸的正反面。4. 烫印效果需要正确的温度、时间及压力互相配合，衣物的厚度和材料及烫画纸的种类都能影响烫画效果；5. 本公司有各类烫画纸提供；在批量生产前请进行样品试烫。

维护事项：1. 压力：如压力不够或太大，请先松动调压螺丝，然后转动调压螺母调节压力大小，调节完毕后上紧锁定调压螺丝；2. 温度：当设备到达设定温度后发热板不发热，请检查温控器接线同时确认热电偶是否有损坏（温控器0 时大约在5分钟到达180 度）；3. 时间：设定时间到达不警报（蜂鸣器不响）或警报不断（蜂鸣器不停止），请检查机尾箱内的微动开关触点是否距离适中，如有异常请调整到适当位置；本机采用贪偏心轴承结构，严禁压力调整过大，以免轴承受损；4. 如出现质量问题，请及时与本公司联系。

本产品的加工定制是是，印版形式是平版，类别是热转印机，印刷颜色是彩印，适用对象是服装、服饰，适用材质是布料，品牌是诚艺，型号是CY-G1，外形尺寸是73\*46\*45CM（mm），重量是25（kg），产品类型是全新，承印物厚度范围是10（mm），包装是纸箱+保丽龙，产地是东莞市，售后服务是机器质量保修一年，规格是30\*30CM,38\*38CM,40\*50CM,40\*60CM,50\*65CM