

黄铜HS---G全铜型旋转接头 寢涕密封件

产品名称	黄铜HS---G全铜型旋转接头 寢涕密封件
公司名称	滕州市东沙河鑫源旋转接头厂
价格	190.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:HS--G型旋转接头 材质:黄铜
公司地址	滕州市东沙河镇步云村
联系电话	暂无

产品详情

使用条件介质：水、冷却液、空气、热水压力：1.8mpa(标准型)、30mpa(标准型) 温度：120 ° c (标准型)、260 ° c (高温型) 转速：1000r/min (标准型) 4000rpm(高速型)使用条件介质：水、冷却液、空气、热水压力：1.8mpa(标准型)、30mpa(标准型) 温度：120 ° c (标准型)、260 ° c (高温型) 转速：1000 r/min (标准型) 4000rpm(高速型) 结构特点其接头是专门适用于冷却方面设计的系列产品，它具有体积小、重量轻、摩擦扭距小等优点，采用了平衡型密封，摩擦组对材料根据环境，选择各种浸渍石墨、青铜、碳化钨、碳化硅的不同组合，足以抵挡铁锈、结垢、碎销等杂质对密封面的影响，我们的密封件是在cnc机床和专用研磨机上完成的，表面如同镜面，使密封更加可靠。适用范围：转速：n 1000rpm 温度：t 100 压力： 1.0mpa 介质：水、空气、盐水

使用参数

适用介质：水、热水、空气、及其它气体、蒸汽、矿物油、导热油

最高转速：1000rpm (标准型) 3000rpm(高速型)

最高温度：120 (标准型) 220 (高温型)

最高压力：1.0mpa

本产品的加工定制是是，型号是HS--G型旋转接头，材质是黄铜，规格是40---20，公称直径是40 (mm)，连接型式是---法兰式或螺纹式，适用范围是---水空气油蒸汽，品牌是滕州鑫源