

不锈钢钢圈 阀门配件 密封件

产品名称	不锈钢钢圈 阀门配件 密封件
公司名称	温州市华宇密封件有限公司
价格	520.00/个
规格参数	品牌:温州华宇 型号:RX24 材质:不锈钢
公司地址	中国 浙江 温州 龙湾区 沙城镇永阜村西园路29号
联系电话	86 0577 55874487 13157773739

产品详情

金属环垫由锻造及热处理和机械加工制成，是一种应用于油及气体的管法兰，压力容器，高速接合面，高温高压阀盖等的金属密封垫片，尤其压力、温度有波动的场合，仍能保持较好的密封性。注意：选用材质硬度应低于法兰面15~20hb，而且建议不要重复使用。适用标准：ansi b16.5-1973、jpi-75-15-70、gb 699、gb1220、jb755、hg20633-97

r型，椭圆垫标准椭圆型金属环垫应用于有标准凹槽的法兰。

r型八角垫标准八角型金属环垫应用于有标准凹槽的法兰。

rx型八角垫 耐压可达700bar此款垫片在使用时首先用外密封面与法兰接触, 很高的系统压力会产生很高的底座应力。rx型可以和标准r型互换。

bx型八角垫 耐高压（可达1500bar）bx型垫片由增强法兰接触面上的垫片底座压力而产生的内部系统压力进行自我密封控制。此款垫片适用于api bx法兰和榫槽法兰。

温州市华宇密封件有限公司

联系人：王凤梅（销售部经理）电话：86-0577-55874487移动电话：13157773739 18767495089地址：温州市龙湾公司主页：<http://www.wzhyhd.com/>

金属环垫由锻造及热处理和机械加工制成，是一种应用于油及气体的管法兰，压力容器，高速接合面，

高温高压阀盖等的金属密封垫片，尤其压力、温度有波动的场合，仍能保持较好的密封性。 注意：
选用材质硬度应低于法兰面15~20hb，而且建议不要重复使用。 适用标准：ansi
b16.5-1973、jpi-75-15-70、gb 699、gb1220、jb755、hg20633-97

r型，椭圆垫标准椭圆型金属环垫应用于有标准凹槽的法兰。

r型八角垫标准八角型金属环垫应用于有标准凹槽的法兰。

rx型八角垫 耐压可达700bar此款垫片在使用时首先用外密封面与法兰接触，很高的系统压力会产生很高的底座应力。rx型可以和标准r型互换。

bx型八角垫 耐高压（可达1500bar）bx型垫片由增强法兰接触面上的垫片底座压力而产生的内部系统压力进行自我密封控制。此款垫片适用于api
bx法兰和榫槽法兰。

温州市华宇密封件有限公司

联系人：王凤梅（销售部经理）电话：86-0577-55874487移动电话：13157773739 18767495089地
址：温州市龙湾公司主页：<http://www.wzhyhd.com/>

本产品的品牌是温州华宇，型号是RX24，材质是不锈钢，截面形状是八角型，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是汽车,泵,轴承,其他，厚度是25.4（mm），使用温度是600（ ），使用压力是42.0（MPa）