

## 断面密封圈 旋转密封圈

产品名称	断面密封圈 旋转密封圈
公司名称	海宁市加诚橡胶有限公司
价格	1.10/个
规格参数	加工定制:是 类型:密封圈 材质:丁腈
公司地址	中国 浙江 海宁市 马桥街道新场村周家埭23号
联系电话	86 0573 87760757 13575331368

## 产品详情

温馨提示：常用规格丁腈 氟胶均有现货 详情请联系18006618757 顾生。

一、用途用于相对旋转端面的密封，防止水、灰尘、油脂等外界杂质进入轴承部位或密封系统。二、材质一般用耐油的丁腈胶nbr；特殊情况下采用氟胶fkm。三、工况条件工作压力： 0.03mpa工作介质：水、油、油脂、灰尘等工作温度：-35~+180 温度在120 以上，需选用氟胶材质。旋转速度： 30m/s

va型旋转密封件

vs型旋转密封件

销售部经理：顾佳壁公司固话：0573-87760757公司传真：0573-87766757工作手机：18006618757私人手机：15257092187邮箱：275119986@qq.com

联系地址:浙江省嘉兴市海宁市丁桥镇钱江工业园红保路9号

本产品的加工定制是是，类型是密封圈，材质是丁腈，作用是水封，品牌是加诚，型号是2，是否标准件是标准件，使用温度是标准（ ），使用压力是标准（ MPa），是否进口是否，适用范围是汽车,油缸,泵,电器,釜,门窗，性质是耐磨损,耐腐蚀,耐高温,耐高压，规格是35\*35，用途是固定密封,油封,导向环,防尘密封,孔用密封,回转密封,水封,轴用密封，形状是O型密封圈