

金属缠绕垫片 金属法兰垫

产品名称	金属缠绕垫片 金属法兰垫
公司名称	新区天煦密封材料销售部
价格	10.00/个
规格参数	品牌:wxzt 型号:多种 材质:不锈钢
公司地址	江苏 无锡市 新区五洲国际工业博览城二期中心大道102栋120号
联系电话	051088238063 15852826972

产品详情

缠绕垫片(缠绕垫)能用于密封液体，压力可达250bar，温度在-200 ° c~1000 ° c，该垫片广泛用于油类，气体，石化及工程工业。

g2120 缠绕垫片 缠绕垫片 缠绕垫

g2120 缠绕垫片 缠绕垫片 缠绕垫		
缠绕垫片(缠绕垫)的种类：		
种类	厚度(mm)	
基本型	3.2	4.5
带内环		4.5

带外环	4.5
带内外环	4.5

缠绕垫片(缠绕垫)结构材料：

填充料	钢带	内环	外环
石棉	sus 304	碳钢	碳钢
石墨	sus 316	sus 304	sus 304
四氟	sus 316l	sus 316	sus 316
		sus 316l	sus 316l

下表用于对内环及缠绕金属 缠绕垫片(缠绕垫)的材质选择：

商品名	aisi	硬度(hb/hv)	温度(°c)
不锈钢 304	304	130~180	-250~+550
不锈钢 316	316	130~180	-100~+550
不锈钢 316l	316l	130~190	-100~+550

外环通常由经防腐处理的碳钢组成。

下表是用于确立填充材料 缠绕垫片(缠绕垫)：

填充材料	温度(°c)	最大操作压力(kg/cm ²)
石墨	-200~550	250
石棉	-150~450	100
四氟	-240~260	100

法兰种类及 缠绕垫片(缠绕垫)形式：

法兰种类	缠绕垫片形状
平面法兰	仅带外环垫片 带内外环垫片
凸面法兰	仅带外环垫片 带内外环垫片
凹凸法兰	基本型垫片 仅带内环垫片
槽法兰	基本型垫片 仅带内环垫片
平面和凹槽法兰	基本型垫片 仅带内环垫片

缠绕垫片(缠绕垫)厚度公差：

项目	厚度(mm)	公差(mm)
垫片厚度	4.5, 3.2	+0.2-0.1
环厚度	3.0	± 0.24

下表是 缠绕垫片(缠绕垫)产品直径公差（即用于法兰的名义管道直径）：

	din (mm)	ansi b16.5bs1560 (mm)mss sp-44	api 605	公差
内环内径垫片 内径	<=600	<=24"	>=26" and <=34"	± 0.5
	>600 and <=800	>24" and <=34"	>=36" and <=60"	± 0.9
	>800 and <=1600	>34" and <=60"		± 1.3
	>1600	>60"		± 1.6
垫片外径	<=600	<=24"	<=24"	± 0.9
	>600 and <=160000	>24" and <=60"	>24" and <=60"	± 1.8
	1600	>60"		± 2.2
外环外径			>=1/2" and <=60"	± 0.9
	<=600	<=24"		0-1.0
	>600 and <=1000	>24" and <=34"		0-1.8
	>1000 and <=1600	>34" and <=60"		0-2.2

注：另外，我们也可以根据jis,jpi标准或客户要求生产。

本产品的品牌是wxzt，型号是多种，材质是不锈钢，截面形状是V型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损,其他，作用是孔用密封，是否进口是否，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,其他，厚度是3.2-4.5（mm），使用温度是500（℃），使用压力是1.6（MPa），是否标准件是标准件，样品或现货是现货