

密封件厂价批发三元乙丙密封条 u型装饰条

产品名称	密封件厂价批发三元乙丙密封条 u型装饰条
公司名称	河北巨德密封件有限公司
价格	5.00/个
规格参数	材质:三元乙丙 作用:装饰条 适用范围:汽车,冰箱,门窗
公司地址	清河县马屯工业区10号
联系电话	15297443333 13784920088

产品详情

1概述

三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯和少量第三单体非共轭二烯烃的共聚物，国际命名：ethylene propylene diene methylene 简称epdm。具有卓越的抗紫外线作用，具耐候性、耐热老化性、耐低温性、耐臭氧性、耐化学介质性、耐水性、良好的电绝缘性和弹性以及其他物理机械性能。这些优越性是pvc等其他材料都不可替代的。汇丰三元乙丙(epdm)胶条采用微波硫化工艺一次成型，表面光洁美观，具有良好的弹性和抗压缩变形，耐天候老化、耐臭氧、耐化学作用及较宽的使用温度范围(-50 ~+150)等优异性能，已被汽车门窗幕墙等制造业广泛应用。对不同形状，不同材质，或耐寒、耐热、发泡、实身，以及具有特殊性能等要求的产品，均能满足设计和使用的需要。[1]2特性

1、三元乙丙具有优异的耐候性、耐候性指有长期抗严寒、炎热、干燥、潮湿的能力，对雨雪水的侵蚀有极好的抗腐蚀性，完全可以延长胶条的使用寿命；2、耐热老化性指有很强的耐热空气老化性。可长期在100-120 下使用，在140-150 下亦可在相当长的期间内保持有效的物性，短时间内可耐230-260 高温，对城市建筑突发意外时，可以起到延时作用；加上运用特殊的配方，三元乙丙橡胶在-50 到150 手感相近，这为生产现场安装创造了高效率的工作业绩3、由于三元乙丙具有卓越的耐臭氧性，又被誉为“无裂纹橡胶”，尤其应用在不同大气指数、完全裸露于空气中的各类城市建筑物上，更会显示出其产品的优越性；4、抗紫外线的辐射，为高层建筑住户提供了保护环境作用；可耐60~150kv电压，耐电晕性、耐电龟裂性、耐电弧性，也很优良。低温弹性，拉伸能力达到100mpa时的温度为-58.8 。5、由于具有优异的物理机械性能，因此常被用于制造飞机、轿车、火车、客车、船舶、高低压开关柜、玻璃幕墙、铝合金断桥窗的密封零件及潜水制品、高压蒸汽软管、隧道、高架桥接头等防水零件和其他工业、农业密封零件。3技术参数

密实胶部分海绵胶部分适用温度 -40~140 -35~150 硬度 50~80 a 10~30 拉伸强度(>) 10
-断裂伸长率(>) 200~600% 200~400%压缩永久变形24小时70 () 35% 40%密度 1.2~1.35 0.3~0.8

本产品的材质是三元乙丙，作用是装饰条，适用范围是汽车,冰箱,门窗，截面形状是U型，性质是耐磨损,耐腐蚀,耐高温,耐高压，是否进口是否，品牌是巨德，型号是按需，厚度是2-5（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-40-120（ ），使用压力是10（MPa）