

进口O型圈 X型圈 U型圈

产品名称	进口O型圈 X型圈 U型圈
公司名称	河北澳通橡胶制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	材质:天然橡胶 用途:机械用密封 厂家(产地):衡水景县
公司地址	景县开发区
联系电话	03184312081 13964498394

产品详情

河北澳通橡胶制品有限公司专业生产各种特殊性能橡胶密封件制品（O型圈.水封[va;vs;vl] j型圈. y型圈. v型圈. z型圈. f型圈...）特种橡胶制品(耐高低温-100 ~ 300 ；耐水蒸汽150 ~ 350 ；耐热油150 ~ 180 .耐溶剂 { 如：甲苯.甲醇.乙醇.丁酮... } 耐氧化酸 { 如：发烟硫酸.硝酸... } 耐臭氧；辐射；高真空；氟里昂等)和橡塑并用制品的开发.研究和生产。

可以按照要求生产各种类型的模压，挤出和注塑及非标制品，并承接来模加工，来图来样制模生产。

骨架油封结构有三部分组成：油封体、加强骨架和自紧螺旋弹簧。密封体按照不同部位又分为底部、腰部、刃口和密封唇等。通常，在自由状态下的骨架油封，其内径比轴径小，即具有一定的“过盈量”。

因此，当油封装入油封座和轴上之后，油封刃口的压力和自紧螺旋弹簧的收缩力对轴产生一定的径向紧力，经过一段时间运行后，该压力会迅速减小乃至消失，因而，加上弹簧可以随时补偿油封自紧力。

骨架油封的作用一般就是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏，通常用于骨架油封旋转轴，是一种旋转轴唇密封。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋，起到加强的作用，并使油封能保持形状及张力。按骨架型式可分为内骨架油封，外骨架油封，内外露骨架油封。

骨架油封是采用优质丁腈橡胶和钢板制作而成，质量稳定，使用寿命长。广泛用于汽车，摩托车曲轴，凸轮轴，差速器，减震器，发动机，车桥，前后轮等部位。

本产品的材质是天然橡胶，用途是机械用密封，厂家(产地)是衡水景县