

四氟密封环 聚四氟乙烯密封环 塑料密封圈

产品名称	四氟密封环 聚四氟乙烯密封环 塑料密封圈
公司名称	大城县昌盛密封材料有限公司
价格	80.00/个
规格参数	材质:工程塑料 截面形状:O型 作用:固定密封
公司地址	大城县城南工业园区
联系电话	0316-3286076

产品详情

四氟密封环：全称聚四氟乙烯垫片国外又叫ptfe垫片或teflon（铁氟龙）垫片由聚四氟乙烯棒、管、板经机械车削或裁切而成的平垫片、v形垫片、活塞环、球阀垫圈等具有耐腐蚀、抗老化和不导电等良好特性。四氟密封环ph值0-14(熔融的碱金属和高温、高压下的氟除外)。其在-100 ~ 100 之间能够具有良好的机械强度。四氟密封环压力10mpa。注意：在温度低于-185 时。聚四氟乙烯垫片会变脆。纯聚四氟乙烯垫片是一种洁净的密封产品，不会对其所接触的任何物质形成污染，可以广泛地用于食品、医药等行业中。石墨填充四氟垫片(改性四氟垫片)：石墨填充四氟垫片又叫石墨改性四氟垫片或黑四氟垫片是用聚四氟乙烯树脂添加一定量填充剂，如玻璃纤维，青铜粉，二硫化钼，石墨，碳纤维等，经高速混合均匀后用模塑成型，再经高温烧结制成。，具有出色的压缩性、恢复性和密封性。它独有的性质和高级特性表现出的密封性和扭矩保持性。在冷流和材料的蠕变特性上，克服了传统ptfe的缺点，同时它比传统的ptfe能更好地保持螺栓载荷，这样既改善了密封的持久性，又减少了法兰的维护。石墨填充填充四氟垫片优点：低的磨擦系数，好的压缩强度，提高耐磨；使得它的使用大大超过了传统的ptfe，这样既改善了环境又节约了成本。适用化工、石化、碳氢化合物反应和电厂。玻纤填充四氟垫片（改性四氟垫片）：玻纤填充四氟垫片又叫玻纤改性四氟垫片是用聚四氟乙烯树脂添加一定量填充剂，如玻璃纤维，青铜粉，二硫化钼，石墨，碳纤维等，经高速混合均匀后用模塑成型，再经高温烧结制成。，具有出色的压缩性、恢复性和密封性。它独有的性质和高级特性表现出的密封性和扭矩保持性。在冷流和材料的蠕变特性上，克服了传统ptfe的缺点，同时它比传统的ptfe能更好地保持螺栓载荷，这样既改善了密封的持久性，又减少了法兰的维护。玻纤填充四氟垫片优点：提高耐磨，耐化学介质；使得它的使用大大超过了传统的ptfe，这样既改善了环境又节约了成本。适用化工、石化、碳氢化合物反应和电厂。尤为适用于食品、纸浆、造纸、医药工业等对于不允许有污染的环境的密封场合。膨胀四氟垫片：膨胀聚四氟乙烯垫片，是真正高级和独特的材料。具有抗蠕变、抗冷流、耐超低温、无污染、易安装与拆换的优异性能。在很小的预紧力下，即便在压力变动环境下又可承受相当大的内压，非常适用于粗糙或磨损不平及易碎玻璃面法兰的、温度交变的密封场合。我们可以为可户选择 gore, klinger, garlock, sealon 等膨胀四氟板来为可户生产所需的密封垫片。

本产品的材质是工程塑料，截面形状是O型，作用是固定密封，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,化工管道,阀门，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是昌盛，型号是cs-2，厚度是1-500（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，使用温度是260（ ），使用压力

是10 (MPa)