

# 链式斗式提升机 矿料粮食斗提机

产品名称	链式斗式提升机 矿料粮食斗提机
公司名称	上海师锐机械设备有限公司
价格	13000.00/个
规格参数	品牌:师锐 型号:HL 规格:TD型斗式提升机
公司地址	上海市奉贤区金钱公路1959号
联系电话	86-02157576588 18918268378

## 产品详情

斗式提升机是一种用皮带或链条为牵引机构的垂直提升设备，运输物料高度可达30-80米。适用于各种粉状，料状、小块物料的提升运输。本公司生产的hl型斗式提升机具有占地面积小，提升高度范围广、密封性好、运行可靠、效率高、能耗低等特点。它是利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗，竖向提升物料的连续输送机械。分为环链、板链和皮带三种。

斗式提升机具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点，其主要性能及参数符合jb3926---85《垂直斗式提升机》（该标准等效参照了国际标准和国外先进标准），牵引圆环链符合mt36---80《矿用高强度圆环链》，本提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等，由于提升机的牵引机构是环形链条，因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250)。一般输送高度最高可达40米.tg型最高可达80米。

d斗式提升机工作原理:td型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 <1.5t/m<sup>3</sup>粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。td型斗式提升机结构形式:传动装置td型斗式提升机的传动装置有两种形式分别配有yz型减速器zq(或yy)型减速器。yz型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。th系列斗式提升机工作原理:th系列斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。th型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料,挖取式装料。牵引件用优质合金钢高度圆环链。中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长,轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置,能保持恒定的张紧力,避免打滑或脱链,同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性,能够有效地保护下部轴等部件。该斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m<sup>3</sup>易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。th型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料,物料温度在250以下。ne系列板链斗式提升机工作原理:ne系列板链式斗式提升机本机系流入式喂料,物料流入料斗内靠板链提升

到顶端，在物料重力作用下自行卸料。本系列提升机规格(ne15~ne800共11种)提升量广；且生产能高，能耗较低，可逐步代替其他类型提升机，其主要参数见下表。该机采用全封式机壳链速低，几乎无回料现象，因此无功功率损耗少，噪声低，寿命长。

本产品的品牌是师锐，型号是HL，规格是TD型斗式提升机，输送量是5.5--17 (m<sup>3</sup>/n)，加工定制是是，种类是斗式提升机，类型是斗式