在线批发优质斗式提升机 NE提升机 板链斗式提升机

产品名称	在线批发优质斗式提升机 NE提升机 板链斗式提升机
公司名称	南通飞旭机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:飞旭 型号:NE100 规格:NE100*H
公司地址	中国 江苏 南通 海安县 大公城北工业区
联系电话	86 0513 88755900

产品详情

ne型板链斗式提升机13862726433

ne型板链斗式提升机产品概述:　ne系列斗式提升机是应用最广泛的一种垂直提升设备,该机适用于中、大块和有磨琢性的物料(如石灰石、水泥熟料、石膏、块煤)的垂直输送,物料温度在250°C以下。　ne型板链斗式提升机是由国外引进先进技术研制的新产品，主要技术参数符合机械部标准(jb3926-85)。采用自流式装料,重力式卸料.链条是优质合金钢高强度板式链条,耐磨而可靠。驱动部分采用硬齿面减速器。ne系列板链式斗式提升机共有11种型号:ne15、ne30、ne50、ne150、ne200、ne300、ne400、ne500、ne600、ne800。ne型板链斗式提升机主要结构:ne系列板链式斗式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。运行部件---由料斗和专用板式链条组成,ne30以及下采用单排链,ne50---ne800采用双排链。驱动装置---采用多种驱动组合驱动,(依用户实际需要而定).驱动平台上装有检修架和栏杆。驱动制装置分左和右装两种。上部装置---安装有轨道(双排链)、逆止器、卸料口装有防回料橡胶板。中间节---部分中间节装有轨道(双链),以防止链条工作中摆动。下部装置---安装有自动张紧装置。ne型板链斗式提升机主要特点:1.密封性好，环金污染少。2.操作、维修方便、易损件少。3.使用成本低，由于节能和维修少，使用成本极低。4.运行可靠，先进的设计原理，保证整机运行的可靠性，密封性好。环境污染少。5.结构港型号，精度高。机壳经折边和中间压筋，再经焊接，刚性好、外观漂亮。6.机械尺寸小，与同等提升量的其它各种提升机相比，这种提升机的机械尺寸较小。7.输送能力大，该系列提升机具有ne15～ne800多种规格。提升量范围为15～800m3/h。8.操作方便，维修少，易损件少。输送链为套筒滚子链，诱导式重力卸料，用于各种粉状、块状物粒的垂直提升。

ne型板链斗式提升机技术参数表:

ne型板链斗式提升机提升机结构系列板链式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。运行部件－由料斗和专用板式链条组成，及以下采用单排链，－ne800采用双排链。驱动装置－采用多种驱动组合驱动，（依用户实际需要而定）。驱动平台上装有检修架和栏杆。驱动装置分左和右装两种。上部装置－安装有轨道（双排链）、逆止器、卸料口装有防回料橡胶板。中间节－部分中间节装有轨道（双链），以防止链条工作中摆动。 下部装置－安装有自动张紧装置。

本产品的品牌是飞旭，型号是NE100，规格是NE100*H，输送量是100（m3/n），加工定制是是，提升量是28（m），种类是板链提升机，材质是Q235，电机功率是15，额定起重量是100，适用温度是300，输送速度是1.25，提升速度是1.25（m/min），提升高度是28（m）