

订制：垂直提升机、斗式输送机

产品名称	订制：垂直提升机、斗式输送机
公司名称	郑州莱蒙机械设备有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:斗式输送机 品牌:莱蒙机械
公司地址	中国 河南 郑州 巩义市 站街西大街68号
联系电话	86 0371 86003580

产品详情

斗式提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等，由于提升机的牵引机构是环行链条，因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250)。一般输送高度最高可达40米。td型最高可达80米。

斗式提升机适用于低处往高处提升，供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送。根据传送量可调节传送速度，并随需选择提升高度，料斗为自行设计制造，pp无毒料斗使该型斗式提升机使用更加广泛，所有尺寸均按照实际需要设计制造，为配套立式包装机，电脑计量机设计，适用于食品、医药、化学工业品、螺丝、螺帽等产品的提升上料，可通过包装机的信号识别来控制机器的自动停启。

斗式提升机优点：

- 1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。
- 2.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。
- 3.运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。
- 4.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。

售前:

- (1) 根据客户的需要，指导客户配置最为适用的设备型号。
- (2) 提供设备清单、设备布局图、土建基础图、设备安装图等有关技术资料供参考。
- (3) 可以根据客户的特殊要求，设计制造产品。
- (4) 免费派工程技术人员到用户现场指导用户规划场地、设计最佳安装流程和方案供参考。

售中:

- (1) 严格按照有关技术标准生产。
- (2) 按设备试机有关规定试机。
- (3) 产品出厂前的严格检验。
- (4) 依照合同及时组织发货。

售后: :

- (1) 免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试，试运行，现场培训操作人员。
- (2) 设备实行三包，保修期一年（正常磨损、易损件及操作不当造成的部件损坏除外）国内客户在质保期内如设备出现故障，我公司保证在接到用户电话后及时到达现场，排除故障，保障用户的正常生产。我们信奉：优质的产品加上完善的服务才能帮您实现既定目标。您的成功就是我们的成功，愿我们的合作双赢，共同发展。

本产品的加工定制是是，类型是斗式输送机，品牌是莱蒙机械，型号是D160型，输送能力是3-8（m³/h）（t/h），功率是3-7.5（KW），输送距离是定制（m），外形尺寸是详见说明说（m），重量是详情见说明书（kg），适用领域是矿山、冶金、建材、煤炭、水电，输送速度是300（m/s）