

# 螺旋输送机 皮带机 螺旋提升机

产品名称	螺旋输送机 皮带机 螺旋提升机
公司名称	新乡市恒富电子机械有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	品牌:新恒富 型号:TLSS40 规格:TLSS40
公司地址	河南新乡 卫辉市孙杏村镇工业区
联系电话	86 373 3878381 13903735849

## 产品详情

优质供应 移动螺旋输送机 移动式提升机 使用方便 操作简单

本机的优点是：

- (1) 结构简单、横截面尺寸小、成本低；
- (2) 便于中间加载和卸载；
- (3) 操作简单、方便；
- (4) 输送过程物料与外界隔离，密封性好；

技术参数：

型号	tlss12	tlss16	tlss20	tlss22	tlss25	tlss32	tlss40
输送长度(m)	<=15	<=20	<=25	<=30	<=30	<=30	<=40
螺杆转速(r/min)	60-190	60-160	60-140	60-130	60-120	60-120	60-120
螺杆直径(mm)		120	160	200	230	250	320
输送能力(m <sup>3</sup> /h)	1.34-4.3	3.2-8.6	6.2-14.4	9.0-20.0	12.0-25.0	25-50	50-100
功率(kw)	0.4-1.1	0.75-1.5	0.75-2.2	0.75-3.0	1.1-4.0	1.5-5.5	2.2-7.5

结构图：

本公司专业生产螺旋输送机，单螺旋喂料机，同时也提升配件：螺旋叶片。主要型号有：114mm 160mm 200mm 250mm 315mm 400mm 500mm。同时也可订做。

适用范围：

螺旋输送机是工农业各部门机械化运输工作的主要机组，可使运输工作减轻劳动强度，提高工作效率，应用范围很广。适用于各行业，如建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业，适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料，如煤、灰、渣、水泥、粮食等，物料温度小于200℃。螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。

使用与维护：

螺旋输送机是用来输送粉状、粒状、小块状物料的一般用途的输送机，各种轴承均处于灰尘之中工作，因此在这样的工作条件下螺旋机的合理操作与保养就具有更大的意义，螺旋机的操作与保养主要要求如下：

5.1螺旋机的加料应当均匀，否则容易造成输送物料的积塞，驱动装置的过载，使整台机器早期损坏。

5.2螺旋机应在机壳内没有输送物料时起动，即无负荷起动，起动后始向输送机加料。

经过多年来的生产，我们建立了一整套比较完善的质量管理体系，产品质量保证能力日益增强，各类规范，规程和作业指导书已覆盖产品形成的全过程，公司在产品的开发，采购，生产，检验和服务等各个过程都有完善的质量管理规程，从而实现产品品质的稳定可靠。本公司作为生产商将会为您提供最优惠的价格，有意者请与我们联系

热线电话：15537320132联系人：周经理

本产品的品牌是新恒富，型号是TLSS40，规格是TLSS40，加工定制是是，种类是斗式提升机，类型是输送机，主机功率是2.2-7.5k，适用动物类型是水产类,家禽类,家畜类,宠物类,观赏鱼类，产品规格是多种规格