

## 导轨式升降货梯、链条升降货梯

产品名称	导轨式升降货梯、链条升降货梯
公司名称	苏州市柏林特升降机械有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	品牌:日山 型号:SJG 类型:垂直式
公司地址	苏州市相城区望亭镇项路村机场路
联系电话	0512-66700398 13962107505

## 产品详情

### 导轨式升降平台

该设备主要用于各种工作层间货物上下运送；立体车库和地下车库二层楼间、无法开挖地坑场所、顶层高度不解决的狭小空间，柏林特将竭诚为你量身打造高效率的送货平台，产品液压系统设置防坠、上下层门互动连锁，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想选择。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好的使用效果。

设备载重大，实现多点控制，上下楼层联锁，达到安全使用；

提升高度高，采用侧式油缸，运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命长；

停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、安全；

地坑深度一般为30cm，顶层高度不受限制，可根据现场环境订做；

层门可贯通，厂房内外可互通，方便、节省空间；

特别适合钢结构厂房，内外部均可使用；

泵站采用一体泵站，速度在4-6米/分钟，可选配进口定制泵站，达到客户的理想要求；

油缸和密封件采用进口零部件，解决客户油压不稳定，零部件漏油问题；

土建优势：

井道上方无需机房，顶层高度2米5以上即可安装。

机房可设在井道周围，占有面积很小。

液压电梯不设置对重装置,提高井道面积利用率。

液压电梯负荷、载重通过油缸直接作用于基坑，井道强度要求低，砖结构或砖混结构井道即可。

安全稳定性优势：

液压电梯在具备传统曳引式电梯的安全装置的同时,还设有：

溢流阀：可防止上行运动时系统压力过高；

应急手动阀：电源发生故障时,可使轿厢应急下降到最近的层楼位置开门；

管路破裂阀：当液压系统管路破裂轿厢失速下降时,可自动切断油路停止下降

油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时,油温保护装置发生信号,暂停电梯使用,当油温下降后方可启动

运行成本优势：

故障率低：由于采用了先进的液压系统,且有良好的控制方式,电梯运行故障率可降至最低。

耗电量少：液压电梯下行时,靠自重产生的压力驱动

设备载重大,实现多点控制,上下楼层联锁,达到安全使用；

提升高度高,采用侧式油缸,运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命长；

停电手动下降、紧急停止按钮,方便、快捷、安全；

地坑深度一般为30cm,顶层高度不受限制,可根据现场环境订做；

层门可贯通,厂房内外可互通,方便、节省空间；

特别适合钢结构厂房,内外部均可使用；

泵站采用一体泵站,速度在4-6米/分钟,可选配进口定制泵站,达到客户的理想要求；

油缸和密封件采用进口零部件，解决客户油压不稳定，零部件漏油问题；

土建优势：

井道上方无需机房，顶层高度2米5以上即可安装。

机房可设在井道周围，占有面积很小。

液压电梯不设置对重装置,提高井道面积利用率。

液压电梯负荷、载重通过油缸直接作用于基坑，井道强度要求低，砖结构或砖混

售后服务

自本厂出售产品因质量问题均享受三包政策，（人为操作或外力造成损伤、破坏不在保修范围内）一年免费维修  
分保修期六个月，机械部分保修1年。

联系方式：袁经理 13962107505 0512-66700398

邮箱：yym@bolinte.com qq:290720362/530407296

产品展示；

,大幅度节能。

本产品的品牌是日山，型号是SJG，类型是垂直式，加工定制是是，额定载荷是300（kg），最低高度是60（mm），最大宽度是1200-1200（mm），电动功率是2.2（KW），产品单价是23000.00，规格是SJG0.3-2