

斗式提升电机振动垂直螺旋提升机

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 斗式提升电机振动垂直螺旋提升机 |
| 公司名称 | 济宁市泰运机械有限公司 |
| 价格 | 500.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:带式输送机 品牌:泰运 |
| 公司地址 | 山东兖州市兖州区中山东路 |
| 联系电话 | 86 0537 15069755337 15069755337 |

产品详情

联系qq: 1405953900手机: 15335378776

手机微信: 15069755337

带式输送机

带式输送机(belt conveyer)又称胶带输送机,广泛应用于家电、电子、电器、机械、烟草、注塑、邮电、印刷、食品等各行各业,物件的组装、检测、调试、包装及运输等。线体输送可根据工艺要求选用:普通连续运行、节拍运行、变速运行等多种控制方式;线体因地制宜选用:直线、弯道、斜坡等线体形式。输送设备包括:皮带输送机也叫带式输送机或胶带输送机等,是组成有节奏的流水作业线所不可缺少的经济型物流输送设备。皮带机按其输送能力可分为重型皮带机如矿用皮带输送机,轻型皮带机如用在电子塑料,食品轻工,化工医药等行业。皮带输送机具有输送能力强,输送距离远,结构简单易于维护,能方便地实行程序化控制和自动化操作。运用输送带的连续或间歇运动来输送100kg以下的物品或粉状、颗粒状物品,其运行高速、平稳,噪音低,并可以上下坡传送。

工作原理;带式输送机主要由两个端点滚筒及紧套其上的闭合输送带组成。带动输送带转动的滚筒称为驱动滚筒(传动滚筒);另一个仅在于改变输送带运动方向的滚筒称为改向滚筒。驱动滚筒由电动机通过减速器驱动,输送带依靠驱动滚筒与输送带之间的摩擦力拖动。驱动滚筒一般都装在卸料端,以增大牵引力,有利于拖动。物料由喂料端喂入,落在转动的输送带上,依靠输送带摩擦带动运送到卸料端卸出。

输送机操作与调试;一、固定式输送机应按规定的安装方法安装在固定的基础上。移动式输送机正式运行前应将轮子用三角木楔住或用制动器刹住。以免工作中发生走动,有多台输送机平行作业时,机与机之间,机与墙之间应有一米的通道。二、输送机使用前须检查各运转部分、胶带搭扣和承载装置是否正常,防护设备是否齐全。胶带的涨紧度须在启动前调整到合适的程度。三、皮带输送机应空载启动。等运转正常后方可入料。禁止先入料后开车。四、有数台输送机串联运行时,应从卸料端开始,顺序启动。全部正常运转后,方可入料。五、运行中出现胶带跑偏现象时,应停车调整,不得勉强使用,以免

磨损边缘和增加负荷。六、工作环境及被送物料温度不得高于50 和低于-10 。不得输送具有酸碱性和有机溶剂成份的物料。七、输送带上禁止行人或乘人。八、停车前必须先停止入料，等皮带上存料卸尽方可停车。九、输送机电动机必须绝缘良好。移动式输送机电缆不要乱拉和拖动。电动机要可靠接地。十、皮带打滑时严禁用手去拉动皮带，以免发生事故。

厂家直销，免除了中间商，生产者直

接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。

代办全国各地托运货到付款,诚招各地代理商。

本产品的加工定制是是，类型是带式输送机，品牌是泰运，型号是TD300，输送能力是30（t/h），功率是2.2（KW），输送距离是1（m），外形尺寸是1*0.5*0.7（m），重量是90（kg），适用领域是粮食矿山食品建材港口仓库物流