

# 垂直振动提升机 垂直提升机 各式提升机

产品名称	垂直振动提升机 垂直提升机 各式提升机
公司名称	新乡市百盛机械有限公司
价格	8800.00/个
规格参数	品牌:百盛 型号:DZC 规格:DZC
公司地址	新乡市黄河大道309号
联系电话	086-03735636559 13598612497

## 产品详情

dzc垂直输送机采用振动电机作振动源，利用两振动电机的合成振幅，将物料沿螺旋输送槽向上输送。dz c垂直输送机主要用于提升颗粒状、粉状、块状物料。本输送机结构简单,维修容易，物料定量送出，输送量连续可调，可作为各行业中,小颗粒物料的垂直输送之用.除具有从下向上提升物料外,还可以完成对物料的干燥、冷却作用。分开槽式、封闭式两种结构，并可根据不同工艺的要求，设计物料颗粒分级作用的筛选提升机及设计易燃易爆物料的提升机。

- 1.占地面积小、结构简单、合理。
- 2.动力消耗小、无噪音、维修方便。
- 3.封闭式提升有效的防止了粉尘和有害气体对工作环境的污染。

dzc系列电机振动垂直提升机是由提升槽、振动电机、减振系统和底座等组成。该系列提升机是采用振动电机作为振动源，固定在提升槽上的两台相同型号的振动电机中心线交叉一定角度安装，并做相反方向自同步旋转，振动电机所带的偏心块在旋转时各个瞬间位置所产生的离心力之分力沿抛掷方向作往复运动，使支承在减振器上的整个机体不停振动，使物料在提升槽内被抛起的同时向上运动，物料落入入料槽后，开始被抛起，此时可以使物料与空气充分接触，还可以起到散热冷却的作用。该提升机对粉状、块状和短纤维状的固体物料（有粘性和易结块的除外）都可垂直输送，还可以完成对物料的干燥、冷却作用。分敞开式、封闭式两种结构。并可按照用户需要进行特殊设计。

1.振动源分:

a.交叉轴式螺旋振动输送机。 b.平行轴式螺旋振动输送机。

2.以上两种又各自分为:

a.座式螺旋输送机。 b.悬挂式螺旋输送机。

dzc型系列垂直提升机广泛应用于矿山、冶金、机械、建材、化工、橡胶、医药、电力、粮食、食品等行业的块状、粉状和短纤维状固体物料的提升，dzc型振动提升机在向上提升物料的同时，还可以完成对物料的干燥和冷却。分开槽式、封闭式两种结构，并可根据不同的工艺要求，设计物料颗粒分级作用的筛选提升机及设计易燃易爆物料的提升机。

型号		1	2	h	h1	h2	h3	d	lx8
dzc300	300	146	500	~ 2000	~ 2750	40	75	270	680 ×
dzc500	500	219	850	~ 3000	~ 4020	50	80	475	1080 ×
dzc550	550	245	900	~ 3500	~ 4530	55	85	500	1100 ×
dzc600	600	273	950	~ 4000	~ 5150	60	85	525	1100 ×
dzc800	800	351	1200	~ 4500	~ 5650	60	90	650	1300 ×
dzc850	850	402	1250	~ 5000	~ 6150	65	100	675	1400 ×
dzc900	900	530	1300	~ 6000	~ 7180	65	110	700	1600 ×

型号	输送量(t/h)	输送槽直径(mm)	输送宽度(mm)	输送高度(m)	振次(min)	双振幅(mm)	电动功率(kw)	重量(kg)
dzc300	~ 1.0	300	77	2.0	960	6 ~ 7	2 × 0.4	680
dzc500	~ 2.0	500	140	3.0		6 ~ 8	2 × 0.75	1010
dzc550	~ 3.0	550	152	3.5		6 ~ 8	2 × 1.5	1190
dzc600	~ 3.0	600	163	4.0		6 ~ 7	2 × 1.5	13210
dzc800	~ 4.0	800	224	4.5		6 ~ 8	2 × 2.2	1590
dzc850	~ 4.0	850	224	5.0		6 ~ 9	2 × 2.2	1750
dzc900	~ 3.5	900	185	6.0		6 ~ 9	2 × 3.0	2100

本产品的品牌是百盛，型号是DZC，规格是DZC，输送量是2 (m<sup>3</sup>/n)，加工定制是是，提升量是3 (m

) , 种类是垂直提升机 , 类型是垂直式