

单人单吹风淋室 人淋室

产品名称	单人单吹风淋室 人淋室
公司名称	上海耐晟实业有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	吹淋方式:单人单吹 箱体材质:外钢板内不锈钢 适用对象:人淋室
公司地址	中国 上海市闵行区 上海闵行区宁虹路1101号52-802 厂址：上海市松江区九亭镇九亭经济开
联系电话	86 021 61851890 13795280169

产品详情

【公司理念】 质量优先，服务为本！

客服001 客服002 客服003

服务热线：021-61851890

【产品介绍】

I 产品说明

风/货淋室是人/货进出洁净室所必需的通道并同时起到气闸室密闭洁净室的作用。

为了减少由于人/货进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人/货上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

为了达到吹淋的最佳效果，风/货淋室设计的喷嘴出风口风速能达到25m/s以上，吹到人身上的风速最低18m/s，出厂的初始风淋时间设置为15秒。

风淋室提供了模块化的组装方式，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。

I 特点

- 1、系统自动控制运行，双门电子互锁，并设有光电感应器
- 2、整体冷轧钢板制作，外表面静电喷塑处理
- 3、门、内壁、底板、喷嘴均采用不锈钢制造，美观大方
- 4、采用模块化设计方案，组装运输极为方便
- 5、风淋时间0-99秒可调
- 6、采用初、高效两级过滤系统
- 7、风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上
- 8、采用eva密封材料，密闭性能高

I 可选配件

- 1、红外线感应自动移门
- 2、ulpa超高效过滤器
- 3、全不锈钢风、货淋/电解钢板风淋
- 4、底板无门槛配置，可方便货车出入
- 5、黄光灯/紫外线杀菌灯/急停开关
- 6、美国richmond除静电离子系统

共四页 第一页

I 风淋室订货编号说明

aas----- 1 ----- s ----- 1300 ----- s1

自动风淋室 1-n：表示可同 s：单侧吹 表示风淋室长度
s1；单开门的方向

时进入风淋室 d：双侧吹 方向的尺寸
d：双开门

的人数为1-n t：三侧吹

I 技术参数

风淋室

规格型号	aas-1s-1400	aas-2d-1400	aas-3d-1400
外形尺寸(l × w × h mm)	1400 × 1300 × 2180	1400 × 1600 × 2180	1400 × 2700 × 2180
风淋区尺寸(l × w × h mm)	800 × 800 × 1930	800 × 1500 × 1930	800 × 2570 × 1930
换气次数	300次/小时	300次/小时	500次/小时
风速	18~25m/s		
喷嘴数量	12只	18只	32只
风淋周期	出厂初始设置为15s, 0-99s (可调)		
箱体主材	优质冷轧钢板箱体, 表面静电喷塑处理, 不锈钢内		
门材质及数量	304不锈钢单开门		
门互锁方式	风淋时双门闭锁, 平时双门电子互锁, 只可以打开其中		
电源	380vac 50hz		
功率	0.8kw	0.8kw	2.24kw
重量	~ 360kg	~ 360kg	~ 840kg
适用人数	1-2人	1-2人	1-2人

货淋室

规格型号	aas-2d-1700	aas-2d-2360	aas-1d-2110
外形尺寸(l × w × h mm)	2100 × 1600 × 2250	2360 × 3000 × 2400	2110 × 1200 × 2050
风淋区尺寸(l × w × h mm)	1500 × 1500 × 2050	1760 × 2900 × 2200	1500 × 1066 × 1980
换气次数	300次/小时	350次/小时	320次/小时
风速	18-25m/s		
喷嘴数量	18只	36只	16只
风淋周期	出厂初始设置为15s, 0-99s (可调)		
箱体主材	优质冷轧钢板箱体及内壁, 表面静电喷塑处理		
门材质及数量	优质冷轧钢板喷涂手动单开门		
门互锁方式	风淋时双门闭锁, 平时双门电子互锁, 只可以打开其中		
电源	380v, 50hz		
功率	1.12kw	1.12kw	1.12kw
重量	~ 600kg	~ 720kg	~ 550kg

【公司简介】

上海耐晟实业有限公司是成立多年, 经验丰富, 专业从事开发制作自动化设备的现代高科技实体企业, 已通过iso9001:2000质量管理体系认证, 公司以多年的生产制造及独到的设计经验, 为众行业提供自动化整套系统的服务, 解决企业生产物流中出现的难题, 得到国内各大知名企业的认可。

公司从为国内外多家知名企业合作，得到其一至好评。客户有：英业达、中镁科技、日清食品、喜之郎食品、富士康集团、顶真食品、长春皓月集团、南京雨润、山东得利斯、草原兴发、汇源集团、可口可乐、农夫山泉、阿尔卑斯、好丽友、乐百氏、太太乐、四川豪吉、河南双汇、蒙牛集团、郑州三全等。

办公环境：

生产设备：

【适用行业】

、以上产品广泛的应用于食品、饮料、电子、化妆品、电器、日用品、化工、医药

纺织、汽车等各行业

、机械行业的设备配套

、同行业的代加工

【加工方式】 总承包（从方案设计到加工）、按图（来样）

加工 定做加工（公司自主研发样品）

【售后服务】我们的承诺：我司所有设备均保修期为一年，公司配件均保修期为半年（在保修期内，除人为损坏外，不收取任何费用，保修过期后，我们提供终生保修，只收取相应的零件费）

本产品的吹淋方式是单人单吹，箱体材质是外钢板内不锈钢，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室,其他，自动化程度是全自动，品牌是耐晟，型号是NS-FLS，喷嘴数是12，喷嘴口直径是 35mm（mm），过滤器效率是99.99%@0.3um，喷口风速是 25m/s（m/s），循环风量是1400-1600，风淋区尺寸是按需订制，风淋时间范围是0-99秒，电源是380（V），最大功耗是0.75（Kw），适用领域是食品、电子、医药等