

90度自动双开门货淋室

产品名称	90度自动双开门货淋室
公司名称	广州科来创净化设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:多人双吹 箱体材质:外钢板内不锈钢
公司地址	广州市番禺区大龙街茶东村东兴路10号之二
联系电话	13824449905 13544493091

产品详情

广州科来创净化设备制造有限公司是净化设备、空气过滤器的研究、生产、销售、安装于一体的现代化企业，也是一家专业从事洁净设计、安装、维护节能改造的净化工程公司，公司吸收了美国、日本等先进国家的优秀洁净室规则及工程品质控制技术，在全国净化行业中居前列。

本公司宗旨：不断完善，科技创新。公司原则：专业铸造品质，服务树立品牌，始终贯彻“以质量求生，以科技求发展；始于顾客需求，终于顾客满意”的质量方针，依据雄厚的技术力量，先进的生产设备，严格的质量管理，优质的售后服务，满足了顾客的需求。同时与中国科学院密切合作；使产品设计更加合理化，大幅度提高了产品的质量与性能。

公司秉着真诚、合互惠的原则。愿忠诚为每一位客户提供优质周到的服务，并热忱欢迎各界朋友参观、指导。

公司领域：实验研究室、医药、医疗器械、食品、光电显示、半导体、精密仪器、喷涂、印刷、注塑等洁净厂房。

公司主要生产：风淋室、货淋室、互锁传递窗、风淋传递窗、高效送风口、垂直流工作台、水平流工作台、ffu(风机过滤单元)、洁净棚、层流罩等净化设备

感谢您支持科来创净化设备产品

购买前，请仔细阅读以下事项，如有问题随时咨询客服人员，服务热线：400-8055-051

商品问题

1、产品尺寸，属性功能：如顾客无特殊要求，产品均按我公司生产的标准产品为准。

2、如顾客按自己实际情况非标订购该产品，请与客服人员联系沟通，我们公司会派出工程技术人员为您量身打造设计方案，想客户之所想，做客户之所需，您有任何问题，一切有我们！

售后保证

1、我公司所售产品，均严格按照“国家三包”要求进行产品购买后的服务。

2、我公司的净化设备产品出货前均安装完好（特殊除外），出货前我司品质人员已经把产品检验后再进行

包装物流运输，如顾客不懂安装，我公司可派专业技术人员上门安装。

3、实实在在的产品质量，五年的保修承诺，终身免费技术服务，让您使用更省心。（人为和不可

抗力因素除外）

4、收到货后七天内，因产品质量问题，经我公司检测确认问题属实，买家可选择换货。

关于发货

1、订购现货产品的下单后36小时内发货，订购非标产品在下单后从第二天算起7个工作日内发货。

2、广东珠三角内默认龙邦快递或鸿慧物流送达，若您需要使用其它快递送货，请联系客服顺丰快递需要您

自行负责运费。

3、广东省内部分地区可送货上门。

货物重量在25公斤以下使用纸箱包装后进行运输
货物重量在25公斤以上使用木箱包装后进行运输

货淋室是货物进入洁净室所必需的通道，它可以减少货物进出洁净室所带来的污染问题。货淋室的两道门为电子互锁，可以兼起气闸室的作用，防止未被净化的空气进入洁净室，高科技智能语音货淋室带有语音提示系统，在吹淋时由自动语音系统提示，人性化语音提示给人一种亲切感觉，并达到有效的净化效果，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至物体表面，有效而迅速清除尘埃粒子，带有尘埃粒子的空气再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域。

开门控制方式：1、手动双开门 2、90度自动双开门 3、180度自动平移双开门
4、自动pvc卷帘门（注：根据用户实际情况选择）

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是外钢板内不锈钢，适用对象是货淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是全自动，品牌是科来创，型号是GZKC1500-01，喷嘴数是24，喷嘴口直径是25（mm），过滤器效率是99.999，喷口风速是25-30（m/s），循环风量是1300，风淋区尺寸是1500宽*2000深*1910高，风淋时间范围是1-99S，电源是380（V），最大功耗是3（Kw），适用领域是食品、药品、电子、医疗器械、无尘车间，规格是2000宽*2000深*2180高