

货淋室、通道风淋室

产品名称	货淋室、通道风淋室
公司名称	吴江市洁美净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:洁美净化 型号:FLS-2A
公司地址	苏州江苏吴江市金家坝工业开发区
联系电话	13862515159

产品详情

保修1年，终身维护

风淋室是洁净厂房和装配洁净室的配套设备，用洁净空气流吹除进入洁净厂房的人、物表面附着的尘埃，同时起气闸作用，防止未经净化的空气进入洁净区域。是进行人身、物料净化和防止室外空气侵入洁净区的有效设备，通用性强，可与所有洁净室和洁净厂房配套使用。特点：1.通过光电感应开关实现两门互锁，自动开闭，为人（货）进出提供便利；2.喷淋实行自动控制；3.货淋室采用无底盘及门槛配置，为货车进出提供了方便。通道风淋室这是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间的隔墙处,用于人员或物品进入洁净区时的吹淋。使用后可有效地减少尘源进入洁净区,使洁净区保持正常的工作状态。备注：若货淋室通道一般为双开移动门，分手动和光电感应自动门，订货时须说明。

名称：双人双吹风淋室（不锈钢门，电子连锁）

风淋区：800宽*1400深*1980高（mm）

外形尺寸：1400*1500*2100

风淋时间：0~99秒（可以设置）

喷嘴：12个（双侧），喷嘴口直径30mm

喷嘴风速：20-22m/s

过滤器效率：99.99%

最大功耗：1500w

高效过滤器：4个, 600*600*120

电 源：380v

本产品的加工定制是是，品牌是洁美净化，型号是FLS-2A，产品别名是风淋机，风淋房，风淋门，功率是1.5（Kw），处理风量是4000（m³/h），净化率是99.99（%），噪音是65（dB），适用领域是奶制品厂、食品厂、电子厂、制药厂等，规格是1400*1500*2100