多人不锈钢风淋室 无尘风淋房风淋通道

产品名称	多人不锈钢风淋室 无尘风淋房风淋通道
公司名称	苏州超润净化设备有限公司
价格	15300.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:多人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	吴江区汾湖镇联南西路北侧
联系电话	13771664107

产品详情

产品特点：

多人风淋室/通道主要使用于洁净厂房工作人员比较多的场所，是人进入洁净室所必需的通道，多人风淋室/通道可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。多人风淋室/通道的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，防止未被净化的空气进入洁净室。

多人风淋通道的详细资料：

多人风淋室/通道是人进入洁净室所必需的通道，多人风淋室/通道可以减少人进出洁净室所带来的污染问题，减少由于人进出带来的大量尘埃粒子由洁净室的入口处安装功能齐全的“ 气闸室 ”可以减少空气污染微粒的数量，当人通过多人风淋室/通道时，污染微粒被经过高效过滤的高度洁净空气射掉，25m/s以上的高风速确保了有效的喷射和飘移微粒经过初效和高效两级过滤器基本过滤掉。

风淋通道工作流程：

■人进入风淋通道前双门互锁，人只能从进门进入风淋通道，出门锁闭

■人进入风淋通道，进门自动关闭

■语音提示，红外线自动感应吹淋，吹淋时双门锁闭

■吹淋完毕，人只能从出门走出，进门锁闭，出门自动关闭。

风淋通道的构造及特点：

■箱体材质：可采用优质冷扎钢板烤漆、不锈钢及彩钢板制造；

■通道地板材质：易清洗抗磨损的优质sus201／304不锈钢板；

■门体材质：经久耐用美观大方的透明视窗门，材质可采用冷扎钢板烤漆、不锈钢及彩钢板制造；

■喷嘴：配多角度可调整镜光不锈钢喷嘴，喷嘴口直径为φ30mm；

■过滤网：初效过滤网和高效过滤网过滤二级过滤，过滤效率可达到99.99%(钠焰法)尘埃粒径≥0.5μm。

■门控系统：配不锈钢电插锁，不锈钢闭门器。

■急停开关，在风淋室出现故障的情况下，能立即切断电源，使风淋室所有的门处于打开状态。

■风淋通道感应控制系统：红外线感应吹淋，plc控制，led显示吹淋时间，吹淋时间可设置5s－99s，出厂的初始风淋时间一般设置为15秒，触摸式微动开关。

■配洁净照明灯，与普通照明灯相比，更适合洁净室照明原理。

■配大风量低噪音离心风机，风速能够达到22～27m/s的超强风速，为有效的清洁灰尘提供高效率的喷射。

■风淋室提供了模块化的组装方式，可以根据实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。

■电源：3n、380v、50hz。

多人风淋室/通道技术参数：

项目名称	cr1590－1型	cr1590－2型	cr159－3型	风淋室通道 (多人)
风淋室使用人数	单人风淋室(1人)	双人风淋室(2-4人)	风淋室(3-6)	风淋室通道可根据现场要求订做。
风淋区尺寸(mm) 宽×深×高	790×860×1910	790×1860×1910	790×2860×1910	
风淋室外尺寸(mm)	1590×1000×2050	1590×2000×2050	1590×3000×2050	
风机功率	1.5 kw	3.0kw	0.45kw	
喷嘴数量	12个	24个	36个	
高效过滤尺寸(mm)	600×600×120	600×600×120	600×600×120	
初效过滤尺寸(mm)	770×380×17	770×380×17	770×380×17	
风淋时间	0-99s可调，出厂设置为15s			
喷嘴口直径	φ30mm			
风淋室风速	≥22~27m/s			
电源	3n 380v 50hz			
过滤器效率	对于粒径≥0.5μm尘埃应为99.99%(钠焰法)			
风淋室箱体材质	冷扎钢板烤漆、不锈钢及彩钢板制造			
风淋室门体材质	冷扎钢板烤漆、不锈钢及彩钢板制造，带透明视窗			
风淋室通道地板	易清洗抗磨损的砂光不锈钢板			
风淋室可接受非标订做。				

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是风淋通道，功能是智能语音风淋室，自动化程度是全自动，品牌是超润，型号是CR-FLS004，喷嘴数是24，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是0.3um尘埃≥99.99%(钠焰法)，喷口风速是22（m/s），循环风量是2000，风淋区尺寸是800*1900*2100，风淋时间范围是0~99s，电源是380V（V），最大功耗是1.5（Kw），适用领域是食品、医药、电子，规格是1300*2000*2100