

彩色数字印刷机低成本高品质输出数码快印机

产品名称	彩色数字印刷机低成本高品质输出数码快印机
公司名称	郑州市杰士利机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 数码印刷机类型:平板打印机 印刷颜色:七色
公司地址	河南 郑州市金水区 文化路126号
联系电话	37160317344 15890067264

产品详情

glt-3290a型号简称a3+喷墨彩印机,该款机型转用epson1800主控系统,采用传统的平板式工作平台,标准3.5微微升的墨滴成像功能配制精准而又流畅的数字信号,使得该款产品生产过程中色彩一至可靠,设备性能稳定好使;生产过程中通过集成电路软件全自动监控和自动喷头清洗功能,可防止喷嘴缺色或堵塞从而杜绝生产不良品并延长喷头的使用时间.稳定的性能和宽幅的彩印界面一致受到家电产品和休闲玩具产品及陶瓷建材产品批量生产厂商的认可.帮助厂商实现了高效丰利并为新的产业打开了商机.

技术参数：

基本参数：

产品类别 平板彩印机
墨水配置 连续供墨150ml/瓶 (y,m,c,mk,pk,r,b)
最高分辨率 5760*2880dpi
打印速度 a3幅面 大约2分钟

规格参数：

打印方式 非接触式喷墨打印 (微压电打印技术)
打印方向 智能单/双向打印
喷头配置 1440个喷嘴 (180喷嘴*8墨盒)
最小墨滴尺寸 3.5微微升
墨水配置：
墨水系统 连续注墨式
颜色配置 青、鲜洋红、黄、淡青、淡鲜洋红、淡黑、

打印规格尺寸：

最大打印区域 329mm*600mm (可根据客户需求设计长度)
打印可升降高度 1mm~150mm(可根据客户需求设计)

打印喷头距离	1mm~5mm
工作环境：	
温度要求	10~35度
湿度要求	20~80%rh
环境要求	相对无尘车间
风力要求	风力切勿过大
电气规格：	
额定电压	ac220v~240v
额定频率	50hz~60hz
耗电量	运行时50w
控制系统：	
升降系统	步进电机+丝杆结合同步带
进给系统	伺服电机结合2gt日本同步带
高度检测	集成电路全自动监控打印高度
控制方式	智能台湾触摸屏
喷头保护	红外线检测自动调节
语言支持	智能触摸屏任意切换各国语言
数据传输：	
接口配置	usb2.0(高速)/1.1接口和100 base-t以太网接口
输入缓冲	256k
传输速度	
设备规格尺寸	
外形尺寸	74cm*63cm*55cm
外箱尺寸	100cm*85cm*76cm
设备净重	60kg
设备毛重	100kg
购机随机配件：	
打印机驱动cd	epsonr1800驱动
产品说明书	操作指南/故障排除等
相应作图软件	adobe photoshop cs3 , illustrator等
usb2.0/3m/透明兰	一条
电源线1.5m	一条
专用墨水	一套150ml(c,m,y,pk,mk,r,,b)
专用涂层	一瓶
保修卡	一份
附件	针筒50ml1支/5ml2支/20ml7支;清洗液/保湿液 小各 20cm.

图片：

本产品的加工定制是否，数码印刷机类型是平板打印机，印刷颜色是七色，适用对象是名片,相片,商标标签，适用材质是纸质，品牌是杰士利，型号是GLT-3290A，印刷速度是A3幅面大约2分钟，分辨率是5760*2880DPI，外形尺寸是740*630*550（mm），重量是60（kg），电源是220v，产品类型是全新，售后服务是非人为损坏质保一年，规格是GLT-3290A，产品别名是名片印刷机，产品用途是打印名片，适用行业是印刷业