

## pcb铝基板，铝基板打样

产品名称	pcb铝基板，铝基板打样
公司名称	深圳市新精玮电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:新精玮电子 型号:pcb铝基板
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道龙华办事处狮头岭龙观路鸿宇大厦九层919
联系电话	13798408863

## 产品详情

深圳市新精玮电子有限公司是专业生产单双面及多层线路板。

厂位宝安沙井，产品广泛应于通讯、电脑、仪表、汽车、数控机床等高科技电子领域，厂区占地面积约叁仟平方米，生产线拥有200名员工及技术工程人员，月产量达10000平方米。

国内销售市场部设于深圳市宝安区。随着市场份额的增加，为了增强本公司之市场竞争力，公司一直秉承“注重品质、优化服务、互利互惠、诚实守信”的经营理念，坚持以最佳的品质、更周到的服务来满足客户的需求。我司线路板生产工艺能力如下：

1、表面工艺：喷锡、无铅喷锡、电镀镍/金、化学镍/金等、osp膜等。 2、pcb层数layer 1-12层

3、最大加工面积 单面/双面板1200mmx450mm

4、板厚 0.3mm-3.2mm 最小线宽 0.10mm 最小线距 0.10mm 5、最小成品孔径

0.2mm 6、最小焊盘直径 0.6mm 7、金属化孔孔径公差pth hole dia.tolerance

$0.8 \pm 0.05\text{mm} > 0.8 \pm 0.10\text{mm}$  8、孔位差  $\pm 0.05\text{mm}$

9、绝缘电阻  $> 10^{14}$  (常态) 10、孔电阻 300  $\mu$

11、抗电强度 1.6kv/mm 12、抗剥强度 1.5v/mm 13、阻焊剂硬度  $> 5\text{h}$

14、热冲击 288 10sec 15、燃烧等级 94v-0 16、可焊性

235 3s在内湿润翘曲度  $t < 0.01\text{mm/mm}$  离子清洁度  $< 1.56\text{微克/cm}^2$

17、基材铜箔厚度：1/2oz、1oz、2oz 18、镀层厚度：一般为25微米，也可达到36微米

19、常用基材：fr-4、22f、cem-1、94vo、94hb 铝基板 20、客供资料方式：gerber文件、power pcb文件、protel文件、pads2007文件、autocad文件、orcad文件、pcbdoc文件、样板等

报价咨询：胡先生 13798408863 tel: 0755-88215096 fax:0755-88215091

qq:1968425454 e-mail : szxjwpcb@163.com

本产品的加工定制是是，品牌是新精玮电子，型号是pcb铝基板，机械刚性是刚性，基材是铝，绝缘材料

是有机树脂，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是特价，层数是单面