

PCB双面多层线路板 实验试验电路板

产品名称	PCB双面多层线路板 实验试验电路板
公司名称	南平市力宏电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:LH 型号:LH20140730
公司地址	南平市延平区王台镇溪后村风水桥
联系电话	6093372 13706005940

产品详情

公司制程能力： 表面工艺处理:热风整平、模冲、数字v割、铣床成型 喷铅锡、喷环保锡/无铅锡、电镀镍、电金/化学沉金/化金、化学沉银/化银、松香、印助焊剂、碳桥/碳手指、碳灌孔

制作层数:单面,双面

最大加工面积:单面:600mm × 450mm;双面:580mm × 580mm;

板厚:最薄:0.6mm;最厚:2.0mm

最小线宽线距:套印最小线宽:0.25mm;最小线距:0.25mm ; 湿膜最小线宽:0.2mm;最小线距:0.2mm

最小焊盘及孔径:双面板：最小焊盘:1.2mm;最小孔径:0.35mm 单面板：最小焊盘:1.4mm;

金属化孔孔径公差:pth hole dia.tolerance 直径 $0.8 \pm 0.05\text{mm}$ > 直径 $0.8 \pm 0.10\text{mm}$

孔位差: $\pm 0.05\text{mm}$

抗电强度与抗剥强度:抗电强度: 1.6kv/mm;抗剥强度:1.5v/mm

阻焊剂硬度: > 5h

热冲击:288 10ses

燃烧等级:94v0防火等级

可焊性:235

基材铜箔厚度:1/2oz、1/1oz、h/hoz、1oz、2oz、3oz

电镀层厚度:镍厚5-30um 金厚0.015-0.75um 可靠性测试:开/短路测试

阻焊颜色:绿色、黑色、蓝色、白色、红色、黄色。

字符颜色:白色、黑色等 v割:角度:30度、35度、45度 深度:板厚2/3

常用基材:普通纸板:94hb(普通纸板,不防火)、94v0(阻燃纸板,防火)、fr-1(防火)、fr-2(防火)、防火玻纤板材:22f(半玻纤)、cem-1(半玻纤)、cem-3(双面半玻纤)、fr-4(全玻纤)、铝基板、高频板

客供资料方式:gerber文件、powerpcb文件、protel文件、pads2007文件、autocad文件、orcad文件、pcbdoc文件、样板等。公司制作产品广泛应用于通讯、电脑、仪表、汽车、手机、mp4、dvd、lcd tv、led、usb、照明灯、仪器仪表、家用电器、控制器、汽车导航、机电设备等高科技电子领域,厂区占地面积约2000平方米,生产线拥有200名员工及技术工程人员,月产量达8000平方米。产品范围:单面、双面、多层、fpc、铝基板等 样板、小批量的快速生产;多层板的价格优势、交期等;

南平市力宏电子有限公司是线路板加工等产品专业生产加工的公司.主营pcb线路板pcb,电路板等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!客户你好,我司专业生产pcb线路板,电路板生产厂家。欢迎来电咨询。徐恭军
13706005940 qq625000688

本产品的加工定制是是,品牌是LH,型号是LH20140730,机械刚性是刚性,层数是单面,基材是铜,绝缘材料是有机树脂,绝缘层厚度是常规板,阻燃特性是VO板,加工工艺是电解箔,增强材料是纸基,绝缘树脂是酚醛树脂,产品性质是热销,营销方式是厂家直销,营销价格是低价