

PCB电路板

产品名称	PCB电路板
公司名称	深圳市裕景源电子科技有限公司
价格	3.50/个
规格参数	加工定制:是 品牌:YJY 型号:1.2感光黑油
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民康花园B6802
联系电话	15814097544 13760346650

产品详情

技术项目

表面处理
最大尺寸
最小板尺寸
板翘曲度
最小板厚&公差范围
最小线宽/线隙&公差范围

铜皮距板边
孔边距线边
最小孔径&公差范围
最小孔距&公差范围
孔内铜厚
孔定位偏差
最小冲圆孔直径

最小冲方槽规格

丝印线路偏差
成型尺寸公差范围

制程能力之技术指标

电镀镍金、喷锡、化学金、碳油、金手指、防氧化、沉锡、沉银
600mm × 700mm
5mm × 5 mm
单面板 1.0%，双面板 0.7%，多层板 0.5%
0.2mm ± 0.08mm
喷锡板：0.2mm ± 20% (8mil ± 0%)
金板：0.075mm ± 20% (3mil ± 0%)
0.5mm (20mil)
0.3mm (12mil)
0.2mm ± .076mm (8mil ± 3mil)
0.4mm ± .076mm (16mil ± 3mil)
20-25um (0.79mil—1.0mil)
± 0.076mm (1 ± 3mil)
fr-4板厚1.0mm(40mil)以下：1.0mm(40mil)
fr-4板厚1.2-3.0mm(48-120mil)：1.5mm(60mil)
fr-4 cem-3 板厚1.0mm (40mil) 以下：0.8 mm × 0.8 mm (32mil × 32mil)
fr-4 板厚1.2-3.0mm (48-120mil)：1.0 mm × 1.0 mm (40mil × 40mil)
± 0.076mm (± 3mil)
锣外形：± 0.1mm (± 4mil) ,模冲外形：± 0.05mm (± 2mil)
v割对位精度 ± 0.2mm (± 8mil)

产品类型	单面、双面、多层
基材	fr-4、cem-1、cem-3、高频、铝基、铁基、铜基
加工厚度	0.2-3.5mm
基材铜厚	11um 35um 70um 105um
板厚孔径比	8:1
v割角度偏差	± 5 °
v割板材厚度范围	0.4mm -3.2mm (16mil -128mil)
最小smt间距	0.3mm (12mil)
最小元件标记字体	0.15mm (6mil)
焊环单边最小宽度 (完成品)	0.15mm (6mil)
焊盘最小开窗	0.076mm (3mil)
最小绿油桥	± 0.076mm (± 3mil)
碳油板制程数据：1.高阻抗控制范围：20k ± 10% 2.硬度：6h 3.可承受磨擦次数：200000次以上	

裕景源是单双面多层及高精密 (hdi) pcb&软硬结合板的高新技术企业。公司成立于1999年6月份，拥有工厂面积为20000平方米，员工人数600多人，每月产能32000平方米，多层板月产能12000平方米，高精密 (hdi) 及软硬结合板 (rigid-flex pcb) 1000平方米，产品广泛应用于电脑周边、通讯设备、医疗器械、电源、仪器、工业控制、汽车、军事以及航空工业等领域。为了给客户id提供高品质的产品及优质的售后服务，公司先后通过了iso9001：2000国际质量体系认证，iso14001：2004环境管理体系认证 (认证号：e2457)，美国ul及加拿大cul电工产品安全认证等。裕景源秉承“诚信、务实、创新”的宗旨，致力于与国际品质接轨，

本产品的加工定制是是，品牌是YJY，型号是1.2感光黑油，机械刚性是刚性，层数是多层，基材是FR-4，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是压延箔，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂是环氧树脂 (EP)，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是优惠