

LED5630球泡灯铝基光源线路板

产品名称	LED5630球泡灯铝基光源线路板
公司名称	深圳市诚迈电子有限公司
价格	260.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:CMPCB 型号:铝基板
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙一万安工业园14栋二楼A区
联系电话	0755-81448690 13662285836

产品详情

深圳市诚迈电子有限公司公司简介一、概况本公司是一家专业生产单、双、多层pcb电路板（纸板，半玻纤，玻纤，铝基板，陶瓷板及铜基板）及柔性线路板的私营企业，本公司拥有各种先进的生产设备，高素质的工程技术人员以及日臻完善的管理和服务体系。自2003年成立以來，不断引进德国、日本、台湾等地区的先进设备和生产技术，致力于开发生产高密度和高可靠性的单面至十层线路板，产品广泛应用于电脑、工业控制、通信、汽车电子以及家电领域，约70%的产品出口，行销北美、欧洲、日本、印度及中东等地区。公司已顺利通过了iso9001：2000国际质量认证、rohs环保认证及ul认证；月產量達8000平方米，本廠的宗旨：“顧客是上帝，質量是生命”，我们以优质的产品、合理的价格，为您提供pcb基板生产、抄板、布线、原理设计、开模等一条龙服务。信譽卓著，品質超群，一直受到國內、外廣大客戶一致好評。

二、主要技術指標

1. 最大加工尺寸：单面板，双面板：600mm * 500mm 多层板：400mm * 600mm
2. 加工板厚度：0.2mm -4.0mm
3. 基材铜箔厚度：18 μ (1/ 2oz),35 μ (1oz),70 μ (2oz)4 . 常用基材：fr-4 , cem-3 , cem-1, 聚四氟乙烯、fr-1 (94v0、94hb)
5. 光銅、鍍鎳、鍍金、噴錫；沉金，抗氧化、无铅喷锡、沉锡等。

三 . 工艺能力：

- (1) 钻孔：最小孔径 0.1mm
- (2) 孔金属化：最小孔径 0.2mm ，板厚 / 孔径比 4 : 1
- (3) 导线宽度：最小线宽：金板 0.10mm ，锡板 0.1mm
- (4) 导线间距：最小间距：金板 0.10mm ，锡板 0.1mm
- (5) 镀金板：镍层厚度： 或 =2.5 μ 金层厚度：0.05-0.1 μ m 或按客户要求
- (6) 喷锡板：锡层厚度： > 或 =2.5-5 μ
- (7) 铣板：线到边最小距离：0.15mm 孔到边最小距离：0.15mm 最小外形公差： ± 0.1mm
- (8) 插座倒角：角度：30度、45度、60度 深度：1-3mm
- (9) v 割：角度：30度、35度、45度 深度：板厚 2/3 最小尺寸：80mm * 80mm

四、交貨期

- a) 樣板及小批量：3-4天.
- b) 大批量板交期：5-7天.
- c) 加急板24小时交货

五、聯繫電話 電話：0755-81448690
傳真：0755-81448692

聯繫人：謝先生 13662285836 邱小姐 手机：13410687565 qq：644896204
1276730498 e-mail：pcbhm@126.com
msn:pcbhm@example.com 工廠地址：深圳市寶安區沙井鎮沙一萬安工業園14棟

本產品的加工定制是是，品牌是CMPCB，型號是鋁基板，機械剛性是剛性，層數是單面，基材是鋁，絕緣材料是金屬基，絕緣層厚度是常規板，阻燃特性是VO板，加工工藝是電解箔，增強材料是玻纖布基，絕緣樹脂是環氧樹脂(EP)，產品性質是新品，營銷方式是廠家直銷，營銷價格是特價