

LS-S2326TP-SI-AC 24口百兆电口2个千兆光电复用交换机

产品名称	LS-S2326TP-SI-AC 24口百兆电口2个千兆光电复用交换机
公司名称	北京宏网烁智网络科技有限公司
价格	750.00/个
规格参数	品牌:Huawei/华为 传输速率:100MBPS 型号:LS-S2326TP-SI-AC
公司地址	北京市西城区四平园9号楼B241室
联系电话	86-010-82517023

产品详情

quidways2300系列运营级接入交换机概述

quidway s2300系列交换机(以下简称s2300)是华为公司推出的新一代以太网智能接入交换机,面向ip城域网和企业网,满足以太网多业务承载以及各种以太接入场景。s2300基于新一代高性能硬件和华为vrp? (versatile routing platform) 软件平台,可为用户提供丰富灵活的业务特性,有效地提高产品可运营、可管理和业务扩展能力,具备优异的防雷能力和安全特性,支持强大的acl功能,支持qinq,支持1:1和n:1vlan交换功能,满足vlan灵活部署的需求。s2300为盒式产品设备,机箱高度为1u,从特性上划分si和ei两个产品版本,包括:s2309tp-si/ei、s2309tp-pwr-ei、s2318tp-si/ei、s2326tp-si/ei、s2326tp-pwr-ei、s2352p-ei。

s2309tp-si/ei: 8个10/100base-tx, 1个千兆combo口(10/100/1000base-t或100/1000base-x), 分交流供电和直流供电两种机型; s2309tp-pwr-ei: 8个10/100base-tx, 1个千兆combo口(10/100/1000base-t或100/1000base-x), 交流供电, 支持poe; s2318tp-si/ei: 16个10/100base-tx, 2个千兆combo口(10/100/1000base-t或100/1000base-x), 分交流供电和直流供电两种机型; s2326tp-si/ei: 24个10/100base-tx, 2个千兆combo口(10/100/1000base-t或100/1000base-x), 分交流供电和直流供电两种机型; s2326tp-pwr-ei: 24个10/100base-tx, 2个千兆combo口(10/100/1000base-t或100/1000base-x), 交流供电, 支持poe; s2352p-ei: 48个10/100base-tx, 2个100/1000base-x sfp, 2个1000base-x sfp, 分交流供电和直流供电两种机型。

产品特点: 基于vlan的业务控制s2300在支持丰富的acl策略控制, 特别支持基于多端口vlan下发acl规则, 实现vlan内多端口的灵活控制和统一资源调度。s2300-ei支持1:1vlan交换功能, 实现iptv业务中家庭网关零配置; 同时, s2300在业界率先支持n:1vlan交换功能, 在用户接入侧就实现了vlan聚合, 精简了vlan数量。s2300-ei支持qinq, 能将用户私网vlan标签封装在公网vlan标签中, 使报文带着两层vlan tag穿越运营商的骨干网络。丰富的组播功能s2300支持组播组, 支持丰富的二层组播复制功能, 包括igmp snooping、igmp filter、用户快速离开、组播vlan复制和捆绑端口的组播负载分担

，还支持基于端口的组播速率限制和流量统计，充分满足iptv运营需求。完备的qos策略s2300每个端口支持4个队列，支持wrr、sp、wrr + sp多种队列调度算法，可以基于vlan、mac地址、ip协议、源地址、目的地址、优先级、或应用程序的端口，实现复杂流分流功能。支持基于流的限速功能，保持各个端口的线速转发，有效地保证高品质的语音、视频和数据等网络业务质量。卓越的安全特性s2300提供多种用户安全保护功能，支持大acl表项，支持ip、mac、端口的任意组合绑定，支持mac地址黑洞、端口隔离、包过滤、mac地址学习数目限制、动态arp检测、ip source guard等安全技术，支持radius、hwtacacs+认证、ieee 802.1x认证、ssh，为网络穿上坚实的保护衣。强大的防雷能力s2300采用华为公司专利防雷技术，可以有效抵御感应雷击过电压，在不增加任何防雷器件的情况下，所有端口可以达到6kv的防雷能力。在实际应用中，即使在恶劣的应用场景下，也可以使用。

完善的维护和管理性s2300易于使用和部署，支持多种维护和管理模式，全面监控各种状态数据。此外，还支持hgmpv2、snmp、ntp、sshv2、hwtacacs+、rmon、基于vlan和端口的流量统计。s2300完善的操作维护功能，让运营商可以轻松管理网络，从而降低运维费用，提高产品的性价比。绿色节能，减排降耗s2300功耗低，环境温度适应能力强，无风扇设计，自然散热，保障安静环保的工作环境。

项目	端口描述	转发性能	端口
s2309tp	810/100base-tx1个千兆combo10/100/1000base-t或100/1000base-x	2.7mpps	3.6
s2309tp-pwr	8个10/100base-tx1个千兆combo10/100/1000base-t或100/1000base-x)	2.7mpps	3.6
s2318tp	1610/100base-tx2个千兆combo10/100/1000base-t或100/1000base-x	5.4mpps	7.2
s2326tp	24个10/100base-tx2个千兆combo10/100/1000base-t或100/1000base-x)	6.6mpps	8.8
s2326tp-pwr	24个10/100base-tx,2个千兆combo10/100/1000base-t或100/1000base-x)	6.6mpps	8.8
s2352p	48个10/100base-tx2个100/1000base-x sfp,2个1000base-x sfp	13.2mpps	17.6
背板交换容量	32g		
mac地址表	支持8k mac地址表支持手工添加删除mac地址表支持mac地址老化时间可配置支持端口/整机地址数限制支持黑洞mac地址		
vlan特性	支持ieee 802.1q(vlan),整机支持4k个vlan支持基于端口的vlan支持基于mac地址的vlan基本		
qos	支持端口限速和流限速支持每端口4个不同优先级的队列支持sp、wrr、sp+wrr算法支持基于源mac地址、目的mac地址、源ip地址、目的ip地址、四层端口、协议类型、vlan、支持基于流的标记优先级、报文重定向		
ipv6特性	支持ipv6主机功能支持配置静态路由支持ipv6 acl支持mld snooping		
组播	支持igmp v1/v2/v3 snooping支持捆绑端口的组播负载分担支持基于端口的组播流速率限制		
端口镜像	支持端口1:1或n:1镜像支持基于流镜像		

安全特性	支持802.1x，支持单端口最大用户数限制支持动态arp检测支持ip source guard功能支持aaa方式支持ip、mac、端口的组合绑定支持端口限速支持端口隔离、端口安全支持包过滤支 知单播报文抑制支持mac地址学习数目限制支持cpu保护功能
防雷	所有业务端口防雷能力：6kv；增加额外的防雷设备，所有端口防雷能力15kv
管理	支持自动配置功能支持cli配置支持telnet远程配置支持snmp v1/v2/v3支持rmon支持集群管
环境要求	温度范围：0 popc ~ 50p opc；相对湿度：10% ~ 90%（无凝露）
电源	ac：额定电压范围：100~240v a.c.；50/60hz最大电压范围：90~264v a.c.；50/60hzdc：额定 d.c.最大电压范围：-36~-72v d.c..
外形尺寸mm（宽×深×高）	s2309tp-ei/si：250×180×43.6s2309tp-pwr-ei：320x220x43.6s2318tp-ei/si,s2326tp-ei/si：442× ×43.6s2352p-ei：442×220×43.6

本店所销售的宝贝均为全新原厂正品行货，实体公司信誉保证，请朋友们放心购买。

本店所销售宝贝的价格均为未税（不含增值税发票）的价格，需要开票的朋友请提前与我沟通。

本店所销售的宝贝保修均为一年免费保修（收到货之日起向后推一年），在这期间如果产品出现质量问题可以到当地的售后服务点维修，当地没有售后服务点的朋友请与我公司联系，我公司联系厂家解决售后问题。

北京宏网烁智网络科技有限公司联系人：苏丹丹电 话：010-82517027-803手 机：18701198614邮
箱：997497005@qq.comq q:997497005邮 编：100080地
址：北京市海淀区中关村海淀桥北百环实业2010室

本产品的品牌是Huawei/华为，传输速率是100MBPS，型号是LS-S2326TP-SI-AC，设备类型是智能交换机，传输模式是支持半双工，端口数是16口-48口，模块化插槽数是0，OEM是否，质保是一年（年），电源电压是220（V）