Module 波分复用器 CWDM 8CH-

产品名称	Module 波分复用器 CWDM 8CH-
公司名称	深圳市飞宇光纤系统有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:飞宇 型号:8CH
公司地址	深圳龙华鹊山太阳能硅谷大厦
联系电话	暂无

产品详情

performance specifications

parameters		8-ch mux
channel wavelength (nm)		
center wavelength accuracy (nm)		
channel spacing (ghz)		
channel passband (@-0.5db bandwidth (nm)		
insertion loss (db) (without skip component)		
insertion loss (db) (with skip component)		
channel uniformity (db)		
channel ripple (db)		
isolation (db)	adjacent	
	non-adjacent	
insertion loss temperature sensitivity (db/ ° c)		
wavelength temperature shifting (nm/ ° c)		
polarization dependent loss (db)		
polarization mode dispersion (ps)		
return loss (db)		
directivity		
max power handling (mw)		
operating temperature (° c)		
storage temperature (° c)		
package dimension (mm)		

note: all parameters are for device without connectors.

ordering information

cwdm	x	xx	x	xx	
	channel spacing	number of channels	configuration	1st channel	
	c=cwdm grid	04=4-ch 08=8-ch 16=16-ch 18=18-ch n=n-ch	m=mux d=demux	27=1270/1271nm …… 47=1470/1471nm 49=1490/1491nm …… 61=1610/1611nm ss=special	1 2=9 3 4

本产品的加工定制是是，品牌是飞宇，型号是8CH，通带波长范围是1260－1620（nm），通带隔离度是30（dB），反射隔离度是15（dB），方向性是50（dB）