

# 全新元器件加原装芯片生产

产品名称	全新元器件加原装芯片生产
公司名称	广州千源电子科技有限公司
价格	608.00/个
规格参数	品牌:GX 型号:GX-2VT/R-S 接口类型:FC/ST
公司地址	中国 广东 广州 天河区 棠东广棠北路20号自编B502房
联系电话	86 020 85645922

## 产品详情

全新元器件加原装芯片生产 外贸出口品质 2路 视频光端机 数字

### 产品介绍

1~64路数值视频光端机，在1芯光纤上传输1~16路高质量符合视频，正向音频或1~8路双向音频，1~4路正向/反向数据或1路10m/100m自适应以太网信号。本系列视频光端机采用全数字无压缩技术，能支持任何高分辨率运动、静止图像无市政传输。

本系列数字视频光端机已广泛应用于安防监控、高速公路、电子警察、自动化、收费站视频监控系统、闭路电视工业监视、高保真视频会议系统、智能小区等诸多领域。

### 产品特点

全数字无压缩、广播级传输

三级防雷保护

工业级设计、可靠性高，全表面贴装技术

pal7ntsc/secam全制式兼容，传输质量高

光功率允许范围内视频质量与传输距离无关

支持视频、数据、音频、开关量、以太网的并行传输，双向/单向可选

支持任何高分辨率视频信号

支持视频无损再生中继

支持rs232/rs485/rs422或曼彻斯特码

自主知识产权大规模专用集成电路核心

单纤传输，可选双纤

台式、壁挂式、19英寸1u机架式等可选

支持用户定制及oem方式

### 技术参数

视频：	
视频接口数	2路视频
信号带宽	8mhz
视频输入/输出	阻抗75（非平衡），bnc
微分增益	dg < 1%（典型值）
微分相位	dp < 0.6o（典型值）
场斜比	< 5%
视频音噪比	s/n 67db(加权)
数据：	
物理接口	rj45，工业标准线端子
数据类型	rs485/rs422/rs232/manchester
支持速率	0-400kbps
误码率	< 10 <sup>-9</sup>

一般指标：	
无障碍工作时间	10万小时
工作温度	负40 至85
工作湿度	0-95%，无冷凝
工作电压交直流	220v、+5、+9、24v可选
光纤指标	
光学接口	fc/st/sc可选
传输距离	多模：0-2km，单模：0-100km
波长	多模：850/1310 μ m；单模：1310/1550 μ m

外形尺寸	
壁挂式	21.1 (l) x16.2 (w) x3.0 (h) cm
2u标准	2u
4u标准	4u

## 产品展示

本产品的品牌是GX，型号是GX-2VT/R-S，接口类型是FC/ST，传输距离是0-100（km），外观尺寸是21.1\*16.2\*3（mm），信噪比是 67（dB），信号阻抗是75（ $\Omega$ ），带宽是8（MHz），电源是220V、+5、+9、24V可选（V），类型是视频光端机