

美国固特厂家直销固态继电器用于自动洗衣机

| | |
|------|--------------------------------------------|
| 产品名称 | 美国固特厂家直销固态继电器用于自动洗衣机 |
| 公司名称 | 无锡多特电力半导体有限公司 |
| 价格 | 20.80/个 |
| 规格参数 | 应用范围:钢化玻璃设备 品牌:美国固特/GOLD 型号:SAP4805D |
| 公司地址 | 无锡蠡园开发区标准厂房A4第二层B-1 |
| 联系电话 | 13921256352 13063622606 |

产品详情

习惯在淘宝下单的朋友可点击此链接：

<http://goldssr.taobao.com/>

适用范围:热处理，电炉厂，电加热，化纤设备，钢化玻璃设备，塑料挤出机，注塑机、喷泉控制、制鞋机、制瓶机

三相电机控制（选型时工作电流必须要求七倍的余地），电加热（选型时工作电流必须要求2.5倍的余地）

: 130-636-22606; : 1062235941; ;13063622606

一、固态继电器

1、直流固态继电器

该产品主要特点：采用国际上ssr最新设计线路和技术，内置瞬态tvs保护和高i2t技术，光电隔离，输入恒流控制及led显示等；采用国际摩托洛拉光耦等精心制作；原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，产品具有ce认证，严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准。

该产品主要特点：输出采用进口原装igbt大功率场效应管，开关速度快，ton,toff 10的负2ms,性能稳定，输入输出光电隔离，耐压高达2000vac,最早获得固态继电器国家专利之一，原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，产品具有ce认证，严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保

标准。

该产品主要特点：输出采用进口原装igbt大功率场效应管，开关速度快，ton, toff 10的负2ms,性能稳定，输入输出光电隔离，隔离电压大于2000vac 1min,绝缘电压大于2000vac 1min,输入恒流控制及led显示，原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，产品具有ce认证，严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准。

2、交流固态继电器

(1) 单相固态继电器

该产品主要特点：采用国际上ssr最新设计线路和技术，内置瞬态tvs保护和高i2t技术，有效保护过压过流，交流过零通断，光电隔离，双硅增强输出或单硅反并联增强输出，输出led显示（专利技术）等；采用国际摩托洛拉光耦及法国汤姆逊的双向可控硅或美国ir公司的玻璃钝化可控硅方片等精心制作；原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，产品具备欧洲ce认证，严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准。

*模块式

该产品主要特点：采用国际上ssr最新设计线路和技术，内置瞬态tvs保护和高i2t技术，有效保护过压过流，交流过零通断，光电隔离，双硅增强输出或单硅反并联增强输出，输入恒流控制及led显示，采用国际摩托洛拉光耦及美国ir公司的玻璃钝化可控硅方片等精心制作；原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，本公司产品大多数具备ul, cul, ce认证。产品严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准。

*双列直插式

该产品主要特点：采用国际上ssr最新设计线路和技术，内置瞬态tvs保护和高i2t技术，交流过零通断，光电隔离，双硅增强输出或单硅反并联增强输出，输入恒流控制及led显示，采用国际摩托洛拉光耦及法国汤姆逊的双向可控硅等精心制作；原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，本公司产品大多数具备ul, cul, ce认证。严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准。

*卧式

该产品主要特点：采用国际上ssr最新设计线路和技术，内置瞬态tvs保护和高i2t技术，有效保护过压过流，交流过零通断，光电隔离，双硅增强输出或单硅反并联增强输出，输入恒流控制及led显示，输出led显示（专利技术）等；采用国际摩托洛拉光耦及法国汤姆逊的双向可控硅或美国ir公司的玻璃钝化可控硅方片等精心制作；原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，本公司产品大多数具备ul, cul, ce认证，严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准

(2) 双路固态继电器

该产品主要特点：采用国际上ssr最新设计线路和技术，内置瞬态tvs保护和高i2t技术，交流过零通断，光电隔离，双硅增强输出或单硅反并联增强输出，采用国际摩托洛拉光耦及法国汤姆逊的双向可控硅等精心制作；原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，本公司产品大多数具备ul, cul, ce认证。严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准。

(3) 三相固态继电器

该产品主要特点：采用国际上ssr最新设计线路和技术，内置瞬态tvs保护和高i2t技术，有效保护过压过流，交流过零通断，光电隔离，双硅增强输出或单硅反并联增强输出，输入恒流控制及led显示，采用国际

摩托洛拉光耦及美国ir公司的玻璃钝化可控硅方片等精心制作；原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，公司产品大多数具备ul,cul,ce认证。产品严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准。

*三相电机正反转控制器

1.过零开启，零电流关断。2.数亿次（无触点）开关寿命。3.内部设有正反转自锁保护电路。4.面板设有正反工作状态led指示正转与反转等。

*三相电机正反转驱动器

交流电机正反转控制驱动器主要用于750w以下三相电机的正反转控制。

（4）四路固态继电器

该产品主要特点：采用国际上ssr最新设计线路和技术，内置瞬态tvs保护和高i2t技术，交流过零通断，光电隔离，双硅增强输出或单硅反并联增强输出，采用国际摩托洛拉光耦及法国汤姆逊的双向可控硅等精心制作；原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，公司产品大多数具备ul,cul,ce认证。严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准。

诚征代理工作正在火热进行中欢迎有志之士前来工厂商谈！

本产品的应用范围是钢化玻璃设备，品牌是美国固特/GOLD，型号是SAP4805D，产品系列是直流控制交流，触点负载是感性、阻性、熔性，触点切换电流是SSR无触点，触点切换电压是SSR无触点，触点形式是常开型，额定电流是5A，额定电压是530V，防护特征是防尘罩式