

## 单联148/WH148电位器 弯脚音响调音量

产品名称	单联148/WH148电位器 弯脚音响调音量
公司名称	深圳市福田区广源泰电子经营部
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:合资 型号:单联148-B50K-K15内弯脚
公司地址	广东深圳市福田区振中路新亚洲二期一楼N1A015
联系电话	86 0755 82708693

### 产品详情

标称阻值范围：100 —2m 、阻值允许偏差：±10%、终端电阻： 1%r或2 、接触电阻变化： 3% r或3 、绝缘电阻：r1 1g 、耐电压：101.3pa 600v,8.5kpa 360v、有效电行程：1圈(cycles)环境特性、额定功率：+ 70 0.5w , + 125 ow、工作温度范围：- 55 —+ 125 、电阻温度系数：±100 , ±50ppm /

阻值有：100r、200r、500r、1k、2k、5k、10k、20k、25k、50k、100k、200k、250k、500k、1m、2m等

单联148-b50k-k15/k20后面的尾缀代表柄的长度，即15mm或20mm

此电位器多应用于音响设备调节使用！！！！

美国进口原装bourns玻璃釉精密可调电位器系列有:3296系列、3362系列、3006系列，3386系列，3323系列，3313系列，3314系列，3224系列，3590系列，3361系列，3269系列，3303系列等，系列型号众多，无法一一详录，请联系客服，谢谢！

由于电子元器件有时价格不稳定，请联系客服确认后再付款，谢谢！

本产品的加工定制是是，品牌是合资，型号是单联148-B50K-K15内弯脚，种类是单圈，用途是精密，材料是合成膜，性能是小型，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是50k，额定功率是0.5（W），阻值允许偏差是±10%（%），滑动噪声是1（V），分辨率是10（%），零位电阻是0（ ），接触电阻是2K（ ），绝缘电阻是2（M ），符合度是100