

洗脱两用机，烘干机，石磨洗涤机

产品名称	洗脱两用机，烘干机，石磨洗涤机
公司名称	泰州市通洋洗涤机械制造有限公司
价格	58000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:洗脱两用机 洗涤容量:10-100 (Kg)
公司地址	中国 江苏 泰州市 泰州市江洲北路森北工业园区728号
联系电话	86-0523-86251777 13961015222

产品详情

专业生产：15-100kg全自动洗脱两用机；30-300kg各种规格工业洗衣机、500-1500mm离心脱水机;15-156kg烘干机；1800-3300mm烫平机等系列产品。这些产品常年出口、销往全国。广泛用于宾馆、饭店、院校、医院、休闲中心、洗衣房设备等行业。我公司热诚欢迎国内外客商来电、来函、来人洽谈业务共同发展！

公 司：泰州市通洋洗涤机械制造有限公司联系人：沈经理电 话：86 0523 86552777
移动电话：13305263777传 真：86 0523 86588830地 址：中国江苏泰州市
泰州市江洲北路森北工业园区728号邮 编：225300主 页：<http://www.tyxdjx.com/>

厂价直销专业生产：30-300kg各种规格工业洗衣机、水洗机、丝绸砂洗机;喷砂机; 500-1200mm离心脱水机;干衣机;蒸汽,电加热烘干机;30-150kg烘干机；1800-3300mm烫平机；30-100kg全自动洗脱两用机等系列产品。这些产品常年出口、销往全国。广泛用于纺织、针织、染织、丝绸、服装、制衣、宾馆、饭店、院校、医院等行业。我公司热忱欢迎国内外客商来电、来函、来人洽谈业务共同发展。

全自动洗衣机产品概述：1．采用触摸式可编程微电脑自动控制，自动化程度高，安全稳定，抗震动性好等优点。2．采用了国际最新的缸体全悬浮结构避振，由传统的注水平衡改成了利用水流及洗衣缸均布转速来均匀分布衣物，使被洗织物环分布在洗衣缸四周，由原来硬性冲击设计改为液压缓冲加弹簧组合避振结构，即使机器在高层楼房里工作，也能达到理想的避振效果。3．洗衣机采用了统胆式，没有隔仓，并采用单开门、使用户装料和出料大为方便，减轻了工作人员劳动强度，同时提高了洗净率。4．有自动手动转换装置，手动控制可通过操作电钮开关任意选择水位、洗涤周期、过清次数和脱水时间。5．本机为全封闭型、后排水框架结构，无污染环境现象。内胆、外壳均采用优质不锈钢制作，抗腐蚀性强，经久耐用。6．各控制阀均采用气动控制，动作迅速可靠，维修方便。

专业生产：各种规格的工业洗衣机、离心脱水机、服装烘干机、单滚、双滚烫平机、全自动洗脱两用机等系列产品。这些产品常年出口、销往全国。广泛用于纺织、染织、针织袜厂、丝绸、化纤、服装、制衣、袜子染色机、宾馆、院校、医院以及宾馆、酒店、招待所、医院等洗衣房洗涤设备、学校，桑拿中

心，休闲中心、工矿企业、洗衣房设备等行业使用。采用优质不锈钢板特制而成，平整光滑，耐腐蚀，不损伤织物！安全可靠，内筒门盖上装有安全装置，若门未关好，机器就无法启动，若运行中门补打开，机器将立即停止运转。运转平稳，无噪音，经久耐用。有定时控制。根据洗涤工艺要求，调好时间，到时会自动停机。

工业洗衣机用途 工业洗衣机适用于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。水磨洗涤剂可用于服装厂水洗牛仔服及丝绸等衣物。工业洗】衣机适用于宾馆、饭店、医院、学校、工厂等

领域，满足大容量的洗衣要求。二：工业洗衣机主要特点：

1：工业洗衣机采用卧室滚筒型,工业洗衣机的内外筒均采用优质不锈钢板精制而成,平整光亮,耐腐蚀,对织物的磨损小且无损伤,机器使用寿命长；

2：工业洗衣机内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构,外筒门盖上设有电器互锁装置,运转安全可靠；3：

工业洗衣机采用三角胶带传动,振动小、运转平稳、经久耐用。4：适用于宾馆、酒店、医院、院校、洗衣房设备、休闲中心、服装水洗厂、大型洗涤中心、乳胶厂、袜厂、羊毛衫厂等。欢迎选用。有意者请联系！

广泛适用于宾馆、酒店、院校、医院、休闲中心、大型洗涤中心、工矿企业、洗衣房设备等多种行业使用。专业生产：各种规格的工业洗衣机。30-300kg全钢洗染两用机、30-300kg服装洗衣机、砂洗机、牛仔石磨机、干磨机、袜子染色机、牛仔喷砂机、30-150kg烘干机、针织摇粒烘干机、乳胶烘干机、乳胶泡洗机、乳胶氯洗机、皮革揉纹机、直径500-1500mm全钢脱水机、30-100kg洗脱两用机、1800-2800型烫平机等系列产品。广泛适用于纺织、印染、丝绸服装、袜厂、化工乳胶制品、皮革制品、宾馆、医院等多种行业使用。本厂实行三包，终身服务，并提供各种配件和修理。欢迎选用本厂产品，热诚期待您的惠顾。

公 司：泰州市通洋洗涤机械制造有限公司联系人：沈经理电 话：86 0523

86552777移动电话：13305263777传 真：86 0523 86588830地 址：中国江苏泰州市

泰州市江洲北路森北工业园区728号邮 编：225300主 页：<http://www.tyxdjx.com/>

本产品的加工定制是是，种类是洗脱两用机，洗涤容量是10-100（Kg），样式是单桶，适用范围是商业用，型号是XTQ，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是10-100，品牌是通洋13305263777，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是2.2-7.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1010*1110*1510（mm），净重是950-3130（Kg），桶材质是不锈钢