

(厂家直销) XGB系列洗衣房用半自动水洗机

产品名称	(厂家直销) XGB系列洗衣房用半自动水洗机
公司名称	张家港市润星机械厂
价格	21500.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:水洗机 洗涤容量:50-100千克 (Kg)
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市乐余镇
联系电话	86 0512 58668388 13901566910

产品详情

产品图片				
产品特点				
<p>xgb系列工业洗衣机适用于洗涤各种棉织、毛纺、麻类、化纤、混纺等衣物纺织品，对洗衣场、洗染店、招待所、部队、医院、旅馆、漂染厂、大中型工矿洗染及服务性行业等都有广泛的用途。</p> <p>结构与原理：该机型采用卧式滚筒结构、造型简单、美观大方，结构紧凑且牢固、操作方便、内滚筒采用不锈钢制造，经久耐用，并采用电脑控制系统，质量稳定可靠。</p>				
主要技术参数				
型号	xgb-25型	xgb-50型	xgb-70型	xgb-100型
参数名称				
额定容量 (千件) kg	25	50	70	100
滚筒内面直径 × 长度mm	590 × 880	880 × 1000	1000 × 1280	1068 × 1280
滚筒转速r/min	35	30	28	26
电动机功率kw	0.75	1.5	3	4
外型尺寸 (长*宽*高) mm	1500 × 1100 × 1250	1500 × 1100 × 1250	1500 × 1100 × 1250	1500 × 1100 × 1250
整机重量kg(约)	480	1200	1600	2000
结构与原理				

该机型采用卧式液筒结构、造型简单、美观大方，结构紧凑牢固、操作方便、内滚筒用优质不锈钢制造，经久耐用，并采用（正反转自动控制器）控制，质量稳定可靠。

工业洗衣机保养知识

(一)机器的安装：

- 1、确定工业洗衣机安装位置时，应考虑运输通道、原料周转、进水、进汽及下水管道的位置。
- 2、机器应安装在坚实的地基上。
- 3、机器安装时需保持水平。
- 4.打开洗衣机电气控制柜柜门，按接线柱上标注接入 380v 三相电源线和零线。
- 5.按机体标签说明相应接入进水管(大口径、上方)和蒸汽管道(小口径、下方)，如不具备蒸汽条件，可将进汽口堵塞。如

果使用蒸汽加热功能，请在机器外蒸汽主管道的明显处安装压力指示装置及安全装置。

(二)注意事项：

- 1、每次启动机器前，请确认已经锁牢洗涤机内胆门锁，以防发生事故。(非常重要)
- 2、洗涤物请勿日晒或放在煤炉旁。
- 3、为了安全，控制柜和电机一定要按地。
- 4、洗涤毛绒、羊毛织物、细微化纤物、袜子、纱布、绷带等时，应放入纱布口袋内

联系方式

联系地址：江苏省张家港市乐余镇永乐工业集中区

联系电话：013901566910

传真号码：0512-58668388

腾讯qq：306145345

阿里旺旺：runxingjixie

公司简介

张家港市润星机械厂是一家经国家相关部门批准注册的企业。张家港市润星机械厂凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。本厂坚持以质为本，以诚为信的宗旨，产品领域不断更新壮大，主要产品有：一、为化工、医药、宾馆、印染、冶金、矿山、环保、食品等行业提供ss、sx、sd、sg、ls、ld等系列离心机。二、洗涤机械有干洗机、工业洗衣机、熨平机、自动烘干机、整烫设备等系列产品。张家港市润星机械厂热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

本产品的加工定制是是，种类是水洗机，洗涤容量是50-100千克（Kg），样式是单桶，适用范围是工业用，型号是XGB-70型，驱动方式是滚筒式，自动化程度是半自动，脱水容量是70kg，品牌是RUNXING/润星，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是3（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是2300x1600x700（mm），净重是1600（Kg），桶材质是不锈钢