

DY带式压滤机-DZY型真空带式压滤机

产品名称	DY带式压滤机-DZY型真空带式压滤机
公司名称	中能国兴（北京）环保科技有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	样式:盘式 自动化程度:自动 适用对象:污泥
公司地址	北京市朝阳区博大路3号院6号楼9层901室
联系电话	010-63367427 13810789720

产品详情

xzg型悬挂式中心传动刮泥机

用途

xzg型悬挂式中心传动刮泥机，适用于给排水工程中水厂或污水处理厂直径一般不大于20m的辐流式（圆形）沉淀池的污泥刮集和排除。

特点

结构简单，维护管理方便。运行平稳，工作安全可靠。刮集污泥效果好，排出污泥含水率低。

结构和工作原理

悬挂式中心传动刮泥机主要由减速驱动机构、传动立轴、刮臂、水下轴承及集泥槽刮板等部件组成，整台刮泥机的荷载都作用在固定横跨池径的工作桥中心。

原水经中心配水管布水后呈辐射流向池子周边溢水槽，随着流速的降低，水体中的悬浮物被分离而沉降于池底，通过减速驱动和悬挂式组件的传动，由刮板将污泥刮集到中心集泥槽，依靠净水压力或泵排出池外。

型号说明

型号	适用池径	电机功率k	周边行走线速度		刮臂数	两边载荷	安装尺寸（mm）			
	m	w	m/min				kn	a	b	c
xzg-6	6		初沉池	二沉池		19	a	b	c	d

xzg-7	7	0.37-2.2	2-3	1.5-2.5	2	22	340	320	105	420
xzg-8	8					24				
xzg-9	9					26				
xzg-10	10					29				
xzg-11	11					31				
xzg-12	12					34				
xzg-13	13					36				
xzg-14	14					39				
xzg-15	15					41				
xzg-16	16					44				

本产品的样式是盘式，自动化程度是自动，适用对象是污泥，滤料类型是石英砂，品牌是中能国兴，型号是XZG，性能是精密过滤,高效过滤，适用范围是化工,石油,制药,轻工,食品,水处理，有效容积是10（L），外形尺寸是300（m），处理能力是10-100T/h，进料含水率是30-40（%），滤饼含水率是20-30（%），设备重量是10-90（Kg）