# DY带式压滤机-DZY型真空带式压滤机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | DY带式压滤机-DZY型真空带式压滤机 |
| 公司名称 | 中能国兴（北京）环保科技有限公司 |
| 价格 | 100000.00/个 |
| 规格参数 | 样式:盘式<br>自动化程度:自动<br>适用对象:污泥 |
| 公司地址 | 北京市朝阳区博大路3号院6号楼9层901室 |
| 联系电话 | 010-63367427 13810789720 |

# 产品详情

xzg型悬挂式中心传动刮泥机

用途

xzg型悬挂式中心传动刮泥机，适用于给排水工程中水厂或污水处理厂直径一般不大于20m的辐流式（圆形）沉淀池的污泥刮集和排除。

特点

结构简单，维护管理方便。运行平稳，工作安全可靠。刮集污泥效果好，排出污泥含水率低。

结构和工作原理

悬挂式中心传动刮泥机主要由减速驱动机构、传动立轴、刮臂、水下轴承及集泥槽刮板等部件组成，整台刮泥机的荷载都作用在固定横跨池径的工作桥中心。

原水经中心配水筒布水后呈辐射流向池子周边溢水槽，随着流速的降低，水体中的悬浮物被分离而沉降于池底，通过减速驱动和悬挂式组件的传动，由刮板将污泥刮集到中心集泥槽，依靠净水压力或泵排出池外。

型号说明

| 型号 | 适用池径m | 电机功率kw | 周边行走线速度 m/min | | 刮臂数 | 两边载荷 kn | 安装尺寸（mm） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xzg-6 | 6 | | 初沉池 | 二沉池 | | 19 | a | b | c | d |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xzg-7 | 7 | | | | | 22 | | | | |
| xzg-8 | 8 | | | | | 24 | | | | |
| xzg-9 | 9 | | | | | 26 | | | | |
| xzg-10 | 10 | | | | | 29 | | | | |
| xzg-11 | 11 | | | | | 31 | | | | |
| xzg-12 | 12 | | | | | 34 | | | | |
| xzg-13 | 13 | | | | | 36 | | | | |
| xzg-14 | 14 | | | | | 39 | | | | |
| xzg-15 | 15 | 0.37-2.2 | 2-3 | 1.5-2.5 | 2 | 41 | 340 | 320 | 105 | 420 |
| xzg-16 | 16 | | | | | 44 | | | | |

本产品的样式是盘式，自动化程度是自动，适用对象是污泥，滤料类型是石英砂，品牌是中能国兴，型号是XZG，性能是精密过滤,高效过滤，适用范围是化工,石油,制药,轻工,食品,水处理，有效容积是10（L），外形尺寸是300（m），处理能力是10-100T/h，进料含水率是30-40（%），滤饼含水率是20-30（%），设备重量是10-90（Kg）