

# 双工位烫画机 气动烫画机 气动双工位烫画机

产品名称	双工位烫画机 气动烫画机 气动双工位烫画机
公司名称	东莞市佳德仕印花设备科技有限公司
价格	4180.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:T恤印花机 用途:印花烫画设备
公司地址	广东东莞市虎门镇怀德路287号二楼
联系电话	86 0138 27231771 13827231771

## 产品详情

亲爱的买家：您好！感谢您了解东莞市佳德仕印花设备厂的产品；请认真阅读，以免造成不必要的损失。1.因机器比较重，默认发物流公司包邮，买家需到当地物流公司提货，暂不提供送货上门服务；需送货上门的请跟物流公司沟通或者与卖家联系补差价，谢谢！2.凡购买我司所有产品均有机会赠送易损品一套（包括：温控表：1只，时间表：1只，高温布：1块，六角匙1把,机器底架：1个）；先到先得，送完即止！！3.因近期订单较多，机器生产需要周期需要多长时间，具体发货时间请咨询卖家，以免给您购物带来不便，敬请谅解为谢！！

本机采用铝板加厚型，可将各种烫画经热转印烫在棉，麻，化纤等织物上，热升华打样最佳选择；还可将彩色色标，手机壳，人像照片，风景图案等烤制在瓷板，金属板，特别适合制作奖牌，纪念证牌，文化衫等，经济又实在。由于该机经过特别设计，能产生更大的压力，操作更方便。

- 1.机器设计合理美观，整体结构焊接牢固，做工绝对扎实，重量达180kg,用料相当实在;2.温度表和时间表采用进口电子原件，数字显示精确度高，使用寿命更长；当设置时间到达后，自动发出警报；
- 3.采用进口气缸，压力更均匀，稳定，气源器调节压力，可针对不同材质调节压力，效果更佳；4.进口发热板和台湾不锈钢加热管，发热时间更持久，发热更均匀；5.弹簧采用精钢铸成，平衡弹簧每一根可承受150公斤压力，压力更均匀稳定（弹簧用于控制发热板的平衡）；6.工作台铝板厚度达30mm,比一般的铝板厚5mm,高温发泡硅胶垫厚达10mm，机器更加粗壮结实，真正的高品质，好质量；7.本机器发热板能与承印物完美结合，印烫效果细腻清晰，色彩还原度高。

- 1.先把机器接口连接到110v/220v电源上，接上气源，按机器面板上的开关按钮，按钮有指示灯发亮；
- 2.设置温度和烫印时间，在面板上有温度控制表，按+ - 按钮设置需要的温度，同样的操作设置烫印的时间（标准：200 ，25秒）；

3.当温度达到设定温度200 后，等机器恒温10分钟后就可以转印；先把转印物放在工作台上（正面朝上），再把转印纸图案放在转印物上（注意：图案应对这转印物）；

4.当选择手动模式时，需要把工作台推到发热铝板下（注意：一定要轻推，图案不易移位），再按控制面板上的绿色启动按钮，发热铝板往下压的同时，计时器开始计时；

当选择自动模式时，需要把工作台推到发热铝板下（注意：一定要轻推，图案不易移位）时，机器有感应系统，铝板自动往下压的同时，计时器开始计时；

5.达到设定时间后，发热铝板会自动弹起（也可以按急停按钮），往另外一面推动工作台，把转印纸拿掉（注意发热板烫手），得到的团就是我们要的效果，转印完成。

凡使用我公司产品在正常使用下均可享受整机保修一年的服务；在保修期内，如机器出现故障，请与售后部联系，如需更换零件，我司将免费快递零件给客户，协助客户解决问题。如出现非人为而机器质量问题，经我司对机器评估后，免费更换新机器，费用由我司承担。

本产品的加工定制是是，种类是T恤印花机，用途是印花烫画设备，自动化程度是半自动，作用对象是面料，驱动形式是气动，产品类型是全新，品牌是佳德仕，型号是JDS-QT，产品别名是双工位烫画机，功率是3（Kw），外形尺寸（长\*宽\*高）是1140\*790\*850（mm），规格是400\*500