

# 干燥设备 干燥机

产品名称	干燥设备 干燥机
公司名称	南宫市明人尼毯厂
价格	651.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:烫平机 样式:蒸气式
公司地址	河北 南宫市 凤凰南路东平里108号
联系电话	03195184869

## 产品详情

主要产品有：1、高温毛毡带、传送带，耐温200-600 -1200 ；钢铁生产传送带、铝材加工传送带、热转移印花毛毯、耐高温输送带、轧褶机套毯、烫平机套毯、导带、熨烫毡垫、高温毡垫。2、中常温毛毯带，耐温200 以下；瓦楞针刺输送带、气动输送带、预缩机呢毯、烫平机套毯、导布毯、垫毡、蓄电池涂板带、助卷机带、分条机毛毡。呢毯带性能特全自动蒸汽烫平机毛毯，无缝带全自动汽蒸烫平机毛毡,环形带点：1.进口材料制作，耐高温280 。如有需要，采用特种材料制作可耐高温300 ，耐碱、耐酸、耐化学腐蚀。2.常用呢毯内部含有螺旋结构的网状骨架材料,整条呢毯经过高温定型处理，整体结构非常稳定，宽度和长度基本不收缩、不伸长。3.呢毯表面平整、密度均匀,高弹性，高透气量，耐磨性好。运转平稳，不易跑偏，使用寿命长。毛毡套筒性能特点：1.进口材料制作，耐高温180 。如有需要，采用特种材料制作可耐高温250 。2.毡套内部含有热收缩纤维材料,经加热后毡套会自动收缩，包裹紧密。3.毡套表面平整、密度均匀，耐磨性好。使用寿命长。耐高温针刺毛毡：1.进口材料制作，常用规格有耐温160-180 和230-260 两种。适用于意大利法拉路，拉发，满田，santex，日本东谷，德州691.692，海宁预缩机

### 高温毛毯原材料叙述简介：

芳纶是一种高强度、高模量、低密度和耐磨性好的本质耐热阻燃纤维。它的全称是芳香族聚酰胺纤维，简称芳纶。

芳纶1313最突出的特点就是耐高温性能好，可在220 高下长期使用而不老化，其电气性能与机械性能可保持10年之久，而且尺寸稳定性极佳，在250 左右的热收缩率仅为1%，短时间暴露于300 高中也不会收缩、脆化、软化或者熔融，在超过370 的强下才开始分解，400 左右开始碳化—预缩机毛毯，定型机毛毯，印花机毛毯等高温毛毯必选材料。

我厂专业生产羊毛毡，特氟龙毛毡 芳纶毛毡 【ppo毛毡,耐温 600 高耐磨】涤纶毛毡 丙纶毛毡 锦纶毛毡 尼龙毛毡 聚氨

毛毡 芳纶毛毡，芳纶毛毡无缝带 毛毡制品 毛毡制件 毛毡抛光轮，毛毡花型垫，毛毡油封条，毛毡油封垫，毛毡油圈，毛毡

垫片 自贴毛毡 双面胶毛毡

本产品如下

1；印花机毛毯，采用芳香族聚酰胺纤维，耐高温230 -280 ，本材料耐高温不变型，高强抗拉力毛毯表面平整、密度均匀，耐磨性好。使用寿命长，【印花机毛毯温度一般200 -280 之间】。聚氨酯螺旋网基布毛毯一般使用一年致二年，芳纶基布二致三年

2；涤纶毛毡无缝输送带，耐温150 -180 ，锦纶毛毡无缝输送带，耐温150 -160 ，基布1是尼龙基布，2是芳纶基布

3；羊毛毡无缝输送带，耐温阻燃，不融化但炭化，耐高温180 -200 ，涤纶羊毛毡输送带150 -190 ，基布1是尼龙基布，2是芳纶基布，3是锦纶基布，

4；芳纶毛毡无缝输送带，耐高温阻然共分三种温度输送带1，280 -350 ，2，360 -450 ，3，450 -600 ，

5；无缝毛毡套，锦纶羊毛混纺制作耐温180 ，适用于皮革挤水机，皮革熨平机，皮革印花，基布；尼龙线基布，尼龙丝基布

6；锦纶无缝毛毯130 -160 ，用于造纸毛毯，基布是尼龙丝基布

7；工业毛毡，特氟龙毛毡 芳纶毛毡 【ppo毛毡,耐温 600 高耐磨】毛毡制品，毛毡抛光轮，毛毡花型垫，毛毡油封条，毛毡油封垫，毛毡油圈，毛毡垫片 自贴毛毡 双面胶毛毡

8；耐火毛毡 高温毛毡150 -1500 ，耐火毛毡，防火毛毡条，高温毛毡垫，条，圈

9；化纤毡，涤纶毡，锦纶毡，腈纶毡。

10；毛毡pvc输送带 毛毡硅胶输送带 毛毡橡胶输送带

本厂专业生产，专心制作，

欢迎各界新老客户前考察

本产品的加工定制是是，种类是烫平机，样式是蒸气式，品牌是明人，型号是AH-K