

美谱达紫外可见分光光度计

产品名称	美谱达紫外可见分光光度计
公司名称	厦门森态仪器仪表有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	波长范围:200-1000nm 测光方式:自动 测量精度:高
公司地址	厦门市思明区香莲里185号
联系电话	0592-5508263 13338466976

产品详情

家用食品、冻饮制冰机雪科
m-15a 产量24h/15kg
(自来水为水源) 2000.00

雪科ims-100型全自动雪花制
冰机 9800.00

压力蒸汽灭菌
sx-280a、280b

百得biohitproline 手动移液器
芬兰百得proline手动单道移
液器 420.00

奥豪斯电子天平cp1502
1500g/0.01天平现货价格

4100.00

斯科茨曼 (scottman)
) 方形冰制冰机
应

奥豪斯水份测定仪mb23 3500.00

ims-25雪花制冰机

4800.00

智能鞋覆膜机

--	--	--

¥ 3000.00	已售出8710件	¥ 5780.00	已售出4122件	¥ 19500.00
¥ 8000.00	已售出8191件			¥ 2650.00
¥ 140.00	已售出208件	¥ 5000.00	已售出940件	¥ 5200.00

扫本店

美谱达紫外可见分光光度计uv-1200 正品大促爆款紫外光度计

技术参数：

仪器型号：uv-1200 波长范围：200-1000nm 光谱带宽：4nm 波长准确度：±1nm 波长重复性：0.5nm
 光度准确度：±0.5%t 光度重复性：0.3%t 杂散光：0.2%t (360nm处) 稳定性：±0.001a/h(500nm处)
 显示方式：128×64位大屏幕液晶显示器 工作方式：吸光度、透过率、能量、浓度
 波长设置方式：自动 吸光度范围：-0.3-3a，0-200%t 检测器：进口硅光二极管 光源：进口品牌钨灯
 键盘：触摸式按键 数据输出：usb标准接口 打印输出：并口 电源：ac 220v/50hz 或 110v/60hz
 仪器尺寸：490*360*210mm 机重量：12kg

主要特点：1. 仪器采用128×64位点阵液晶显示器，可直接显示标准曲线及其方程、动力学测试曲线，同时可显示200组测试数据；2. 首次实现了在低价位仪器主机上进行动力学测试；3. 可存储多达100条标准曲线及200组测试数据；4. 设计独特的光学系统、1200条/mm光栅和原装进口的接收器确保仪器有优良的性能指标；5. 自动波长校准、自动波长设定、自动切换光源；自动控制氙灯和钨灯的开关；实时监控灯的点亮时间；6. 宽大的样品室，可容纳5~100mm各种规格的比色皿7. 薄膜按键，操作简单、方便；8. 采用与国际潮流同步的usb数据输出接口，可选配美谱达数据处理软件联机测试；9. 插座式氙灯和钨灯设计，换灯时免光学调试；10. 选配mapada扫描型专业软件，可实现包括有光度测量、定量分析（含标准曲线功能）、全波长光谱扫描、动力学（时间）扫描、多波长测试等多种强大的功能，充分满足您测试的多样化要求。

以下是市场价，提供优惠折扣价，欢迎来电洽询！

型号	报价	波长范围	分辨率	光谱带宽	波长精度	光度精度	杂散光	稳定性	屏幕分辨率
可见 v-1100d	3800	325-1000	0.5	4nm	2nm	0.5%t	0.20%	0.002a/h	128*64
v-1200	6300	325-1000	0.1	4nm	1nm	0.5%t	0.20%	0.002a/h	128*64
v-1600	8500	320-1100	0.1	4nm	0.5nm	0.3%t	0.05%	0.001a/h	128*64
*v-1600pc	10000	320-1100	0.1	4nm	0.5nm	0.3%t	0.05%	0.001a/h	128*64
v-1800	9500	320-1100	0.1	2nm	0.5nm	0.3%t	0.05%	0.001a/h	128*64
*v-1800pc	12000	320-1100	0.1	2nm	0.5nm	0.3%t	0.05%	0.001a/h	128*64

紫外可见	uv-1100	9800	200-1000	0.1	4nm	2nm	0.5%t	0.20%	0.002a/h	128*64
	uv-1200	12000	200-1000	0.1	4nm	1nm	0.5%t	0.20%	0.002a/h	128*64
	uv-1600	15000	190-1100	0.1	4nm	0.5nm	0.3%t	0.05%	0.001a/h	128*64
	*uv-1600pc	20000	190-1100	0.1	4nm	0.5nm	0.3%t	0.05%	0.001a/h	128*64
	uv-1800	17500	190-1100	0.1	2nm	0.5nm	0.3%t	0.05%	0.001a/h	128*64
	*uv-1800pc	22000	190-1100	0.1	2nm	0.5nm	0.3%t	0.05%	0.001a/h	128*64
主机扫描型紫外	*uv-3000	25000	190-1100	0.1	4nm	0.5nm	0.2%t	0.05%	0.001a/h	320*240
	*uv-3000pc	28000	190-1100	0.1	4nm	0.5nm	0.2%t	0.05%	0.001a/h	320*240
	*uv-3100	26800	190-1100	0.1	2nm	0.5nm	0.2%t	0.05%	0.001a/h	320*240
	*uv-3100pc	29800	190-1100	0.1	2nm	0.5nm	0.2%t	0.05%	0.001a/h	320*240
	*uv-3200	33000	190-1100	0.1	1.8nm	0.3nm	0.2%t	0.03%	0.001a/h	320*240
	*uv-3200s	41980	190-1100	0.1	0.5\1.0\2.0\4nm	0.3nm	0.2%t	0.03%	0.001a/h	320*240
	*uv-3300	35980	190-1100	0.1	1nm	0.3nm	0.2%t	0.03%	0.001a/h	320*240
双光束	*uv-6100	48000	190-1100	0.1	1.8nm	0.3nm	0.2%t	0.03%	0.0003a/h	320*240
	*uv-6100s	58000	190-1100	0.1	0.5/1/2/4nm	0.3nm	0.2%t	0.03%	0.0003a/h	320*240
	*uv-6300	52000	190-1100	0.1	1nm	0.3nm	0.2%t	0.03%	0.0003a/h	320*240

以上带*为可以进行扫描的型号

公司简介

厦门森态科技主要产品：坤昱智能鞋底覆膜机，湘仪离心机系列，净化工作台，生物安全柜，灭菌器，恒温培养箱，生化培养箱，恒温水槽，恒温水浴锅，电热干燥箱，真空干燥箱，箱式电阻炉，马弗炉，超声波清洗器，电热套，霉菌培养箱，恒温振荡器，真空泵，蒸馏水器，标准筛，细胞筛，试验机，水份测定仪，电子天平，分析天平，移液器，四方均质器jz-ii,超低温冰箱。

售后服务：设备的保修期为一年，正式生效日期为买方在该设备的验收合格书上签字之日起计算。在保修期内，卖方负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外，该设备的维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用。

维修反应时间为：2小时内响应卖方在接到买方的故障通知后，保证在2小时内做出响应，并争取在最短的时间内尽快排除故障。

详情请洽 tel : 15750750798

qq : 974158204

本产品的波长范围是200-1000nm，测光方式是自动，测量精度是高，尺寸是490*360*210mm，光度范围是大，光源是进口长寿命钨灯，加工定制是否，类型是可见分光光度计，品牌是美谱达，型号是UV-1200，噪声是 $\pm 0.0005A$ ，重量是12kg，规格是490*360*210mm