

# 直线煤矿沙石振动筛 双层筛分设备

产品名称	直线煤矿沙石振动筛 双层筛分设备
公司名称	上海师锐机械设备有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:振动筛 物料运行轨迹:直线振动筛
公司地址	上海市奉贤区金钱公路1959号
联系电话	86-02157576588 18918268378

## 产品详情

矿用高效重效筛图主要性能与用途: cz系列多层直线筛是利用振动电机激振的原理, 使物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动, 以合理匹配筛网达到筛分的目的, 适用于0.074-5mm的任何物料筛分和液体过滤。最大给料粒度不大于10mm。适用于磨料和磨具原料、化工、塑料、医药、冶金、建材、粮食、化肥等行业中的干式粉状或颗粒状物的筛分过滤。特点: 筛分精度高、结构简单、维修方便、耗能低、噪声小、密封性好、减少粉尘污染、筛网寿命长。

不锈钢直线振动筛

两层式碳钢直线筛实物图

5-20型直线筛图

矿用直线筛图

多层式直线筛图

矿用脱水直线筛图

产品规格:

型号	cz-520	cz-525	cz-530	cz-1020	cz-1025	cz-1030
公称尺寸(mm)	500 × 2000	500 × 2500	500 × 3000	1000 × 2000	1000 × 2500	1000 × 3000
物料粒度(mm)	0.074-10	0.074-10	0.074-10	0.074-10	0.074-10	0.074-10
振次 次/分	960	960	960	960	960	960
筛面倾角	1°—7°	1°—7°	1°—7°	1°—7°	1°—7°	1°—7°

振幅	3--4.5	3--4.5	3--4.5	3--4.5	3--4.5	3--4.5
层数	1--6	1--6	1--6	1--6	1--6	1--6
功率(kw)	2 × (0.4-0.75)	2 × (0.4-0.75)	2 × (0.4-0.75)	2 × (0.4-1.1)	2 × (0.4-1.1)	2 × (0.4-1.5)

注：可根据用户提供的设备技术资料，根据其主要技术数据及尺寸为用户设计加工特殊规格的筛机。

本产品的加工定制是是，类型是振动筛，物料运行轨迹是直线振动筛，筛网材料是金属丝编织网，适用对象是水果,脱水蔬菜粉,药,茶叶,粮食,铝、锌等金属灰,螺丝,塑料,沙子、泥土,其他，品牌是上海师锐，型号是全部型号，外形尺寸是1800\*3500\*6000（mm），应用领域是水处理,化工,石油,纺织,船舶,制药,冶金,选矿,医用、制药,食品,煤炭,其他，重量是2000-100000（kg），产品类型是全新，电机功率是（5.5-11）\*2（Kw），筛网规格是6000\*1200，筛孔尺寸是4-150（mm），筛面层数是1-4，进料粒度<是30（mm），生产能力是10-600（t/h），用途是工业用