

## 软起动器中文显示通讯功能380V450kw-

产品名称	软起动器中文显示通讯功能380V450kw-
公司名称	上海维帝亚电气有限公司
价格	36700.00/个
规格参数	品牌:上电科SEARI 型号:GPR1-3000CN-450KW-380V 产品系列:软起
公司地址	上海市奉贤区环城北路358号上电科工业园区6号楼 www.ruanqidong.net
联系电话	86-2113816620337 15821227067

## 产品详情

### 一、技术指标及参数

技术指标	xpr1-3000系列
输入电压	380v 660v
额定工作电流	380v:22-1200a 660v:90-660a
额定功率	380v:11-630kw 660v:75-630kw
起动方式	6种起动方式： 限流起动/电压斜坡起动/突跳+限流起动/突跳+电压起动/电流斜坡起动
保护方式	起动时、起动运行后在线保护
保护内容	12种保护功能
显示方式	中文液晶汉显或数字显示
参数个数	18个
故障记录个数	10个
端子个数	12个
过载能力	150%，35s, 200%，15s
软起软停时间	2-60s提调
接口	485通讯接口,1个可编程继电器输出,0-20ma输出

### 二、产品特点和最新改进

特点一：在线保护功能。六进三出设计，相当于软起动器+电动机保护器，实时在线保护，降低投资。

(见照片-产品整体)

特点二：新增“旁路切换时间”参数。避免在重载情况下，大电流切换烧毁接触器。

(见照片-控制板)

特点三：lcd中文液晶显示。便于一般工作人员安装、调试、维护和故障处理。

（见照片-中文汉显）

特点四：双系列同一尺寸。xpr1-3000和xpr1-5000系列外型尺寸一致，各系列中660v/380v外型尺寸也一致。

特点五：通讯功能。提供中文上位机软件，便于用户远程控制和调试。

### 三、产品关键原器件和软件技术

（1）pcb控制板采取国外品牌电子器件；可控硅为中外合资品牌；互感器为国内知名品牌。

（2）控制软件技术为电流电压双闭环控制技术。

（3）显示软件为中文汉显，lcd蓝色大屏幕。

（4）通讯软件为485接口

### 四、外形与安装尺寸五、参数设置与故障记录

本产品的品牌是上电科SEARI，型号是GPR1-3000CN-450KW-380V，产品系列是软起，用途是降压起动，额定电流是900（A），额定电压是380（V），防护等级是IP40，类型是软起动器，应用场景是二级配电，操作方式是手动，是否可逆是否，适用电机是三相异步电动机，产品认证是CCC，加工定制是是