

DZ20Y-630/3300空气断路器

产品名称	DZ20Y-630/3300空气断路器
公司名称	乐清市南灿电气有限公司
价格	348.00/个
规格参数	品牌:南灿 型号:DZ20Y-630/3300 产品系列:DZ20Y
公司地址	中国 浙江 乐清市柳市镇后西垟工业区
联系电话	86-0577-62716865 13336912715 13588988782

产品详情

产品展示

产品属性

dz20系列塑料外壳式断路器（以下简称断路器），其额定绝缘电压为660v，交流50hz额定工作电压380(400)v及以下,其额定电流从16a至1250a。一般作为配电用,其中y、j、g、c型的额定电流225a和y型400a的断路器亦可作为保护电动机用.在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。四极断路器主要用于50hz、额定电压400v及以下，额定电流100至630a三相四线制的系统中，它能保证用户和电源完全断开，确保安全，从而解决其它任何断路器不可克服的中性极电流不为零的弊端。配电用断路器，在配电网中带来分配电能，且可作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。保护电动机用断路器在配电网中作鼠笼型电动机的起动和动转中分断以及作为电动机过载、短路和欠电压保护。

型号及含义本系列断路器是以y型为基本产品，由绝缘外壳、操作机构、触头系统和脱扣器四个部分组成。断路器的操作机构具有使触头快速合闸和分断的功能，其“合”“分”“再扣”和“自由脱扣”位置以手柄位置来区分。c型、j型和g型断路器是在y型基本产品基础上派生设计而成（除c型160a外）。j型断路器是将y型断路器的触头进行结构改进，使之在短路情况下，在机构动作之前，动触头能迅速断开，达到提高通断能力的目的。g型断路器是在y型断路器的底板后串联的一个平行导体组成的斥力限流触头系统，该系统比j型的斥力触头长，断开距离也大，因此能更迅速的限流；在正常断开闭合在脱扣器短路整定保护动作值范围的情况下，均由y型断路器来完成。一旦在网络中出现大电流或特大短路电流时，在触头斥开过程中，断路器的脱扣器动作，操作机构使y型触头发断。斥力限流触头则由电流的降低或消失而回到闭合状态。四极断路器中性极（n）不装脱扣元件，位于最右侧位置，在分合过程中，中性极规定为闭合时较其它三极先接触分闸时较其它三极后断开。c型断路器是为满足630kva及以下变压器电网中的配电保护之需要，通过选用经济型材料和简化结构及改进工艺等办法，能够达到较好的经济效果。

生产能力

一、电力系统内市场

在电力系统内市场，随着厂网分家，主营电网的国家电网公司和南方电网公司成为该市场的主要客户。国家电网公司“十二五”期间规划投资电网1.7万亿元，大力转变电网发展方式，推动能源生产和利用方式的变革;全面加强智能电网建设，打造灵活、安全、高效的网络平台;全力促进可再生能源的利用，实现低碳发展;以改善民生为重点，加强配电网的建设;发挥电网的平台作用，促进节能减排。南方电网公司“十二五”期间规划将投资超5000亿元，规划建设一个安全可靠的现代化大电网，新增西电东送1730万千瓦，2015年西电东送总规模将达到4300万千瓦。

“十二五”期间我国将投资约2.55万亿元人民币用于电网建设，其投资总额远远超过了“十一五”期间的投资规模。按此测算，每年投资额超过5100亿元，变配电设备市场按照占总投资的60%估计，每年将有3000亿元左右的市场规模。

目前，变配电解决方案的应用正逐渐拓展到电力系统内市场，国家电网公司已在采购2011年天津公司220kv东兴变电站项目中试点设备集成招标的模式。

二、电力系统外市场

根据变配电解决方案目前主要的应用领域，本文重点介绍城市轨道交通、机场、港口、金属冶炼、商业楼宇以及其他领域等下游应用领域。经过市场调研和对企业面对面访谈及行业经验，得出以下结论：

第一，这些行业的变配电设备市场目前有三类市场主体：一次设备供应商、二次设备供应商、变配电解决方案提供商。

第二、这些行业具有鲜明特点，他们的用电需求、工艺流程、现场环境等都不同，特别需要供应商能从专业角度提供变配电解决方案，并实现变配电设备的集成应用，但目前，从事该业务模式的厂家不多，而国际知名品牌的企业价格又比较高，所以市场空间广阔。

[公司地图](#)

[联系方式](#)

联系地址：浙江省 乐清市

联系电话：13588988782

传真号码：0577-62716865

腾讯qq：892700977

阿里旺旺：jingjiwei2010

[公司简介](#)

乐清市南灿电气有限公司,坐落在依山傍水、水陆交通便利的“中国电器之都” - - 柳市,是一家专业生产和经营断路器、交流接触器、双电源、变压器、热继电器、控制按钮、信号灯、开关等低压电气产品的企业。公司拥有完整、科学的质量管理体系,以诚信、实力和产品质量获得业界的广泛认可。南灿电气始终奉行“诚信、务实、科学、严谨团结”的经营方针,以客户的需求为中心、坚持走低压电气产品专业化道路、视质量为生命、致力科技创新,竭诚为客户提供优质的产品。南灿人愿与国内外客商携手共进,共创辉煌。专业、专注,打造低压电气一流品牌!

本产品的品牌是南灿,型号是DZ20Y-630/3300,产品系列是DZ20Y,极数是3P,脱扣器额定电流是630A,壳架电流是630(A),用途是漏电保护,操作方式是手动操作,额定工作电压是380V,额定绝缘电压是380,特性是智能型,壳盖是常规,灭弧介质是空气式,保护类型是塑壳断路器,脱扣方式是分励脱扣器,应用场景是终端配电,接线方式是板前接线,延时时间是3(s),剩余电流是50(mA),极限不驱动时间是1(s),额定运行短路分段能力 I_{cs} 是23(KA),额定极限短路分断能力 I_{cu} 是30(KA),产品认证是CCC,外形尺寸是120*80*140(mm),型号报价是DZ20Y-630/3300,脱扣器电流是630,额定频率是50-60,断路器类型是低压断路器